

厂家定做不锈钢格栅板 建筑工厂钢结构平台钢格板

产品名称	厂家定做不锈钢格栅板 建筑工厂钢结构平台钢格板
公司名称	安平县中泰钢板网业有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:振兴 型号:300*1000*20 产地:河北省
公司地址	河北省衡水市安平县城南工业园
联系电话	86-0318-8090892 15633515103

产品详情

格栅板是用扁钢按照一定的间距和横杆进行

交叉排列，通过[???](#)

或者人工将其焊接成中间带有方形格子的一种[??](#)

制品，格栅板主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的[???](#)等。横杆一般采用经过扭绞的[??](#)。

别名

格栅板（Steel Grating）

又称为[钢格板](#)，因地域性差异，南方人习惯称为格栅板，北方人习惯叫做钢格板。一般统称为钢格板。

格栅板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。格栅板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。格栅板表面可冲齿以增加防滑性能。扁钢也可采用I型的扁钢制作。

网格栅的制作方法

压焊钢格板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经纬排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30MM，40MM两种。

横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50MM，100，两种，可按客户要求生产。

与花纹钢板和其它格栅比较，钢格板有如下优越性：

节省材料：承受相同荷载条件下省材料的方式，相应地，可减少支承结构的材料。

减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。

施工简便：在预安装好的支承上用螺栓夹固定或焊接固定，一人即可完成。

节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。

经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。

现代气派：外形美观，设计规范，通风透光，给人以整体流畅的现代感受。

结构轻便：用材少，结构轻，且易于吊装。

防积污物：不积雨水，冰雪和灰尘。

减少风阻：因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏。

设计简便：无需小支梁，结构简单，设计简化；无需设计钢格板详图，只注明型号即可，厂方可代客户设计排板图。

通风，采光，散热，防爆，防滑性能好：酸碱腐蚀能力：在PH 6至PH 12.5范围内，锌层表面形成稳定的保护膜，耐腐蚀性能好。