DN78MM带刺花环废气塔填料

产品名称	DN78MM带刺花环废气塔填料
公司名称	萍乡市方兴石化填料有限公司
价格	700.00/立方
规格参数	品牌:萍乡方兴石化填料 型号:47-51-73 材质:pp rpp pvc
公司地址	江西省萍乡市萍乡经济开发区东壁管理处319国道边
联系电话	13671314816

产品详情

DN78MM带刺花环废气塔填料

产品概述

带刺花环，又称K2填料，是由12个小圆环沿径向排列而成的大型扁平环体，与螺旋弹簧首尾相接缠绕而成的球体十分相似。特拉瑞德K2型填料是一种高效低压损的填料。它的样子就像一个螺旋伤口。当溶液和污染空气相互碰撞时，会形成雾滴包围整个包装材料。其效果不仅取决于表面吸附，而且在压降和体积方面，其吸附效果优于管式填料和马鞍填料。所有特拉瑞德填料在相同体积下可降低静压损失40 ~ 50 ，在相同压降下可降低体积，孔隙率大，物料传递系数高，其处理效率高于其他类型的填料。特拉瑞拉填料主要用于填充废气处理设备、净化酸性废气和处理有毒有害气体。

产品特性

DN78MM带刺花环废气塔填料主要利用其独特结构形状多分布点与接触表面积，与废气或废液呈点接触，以去除气体和液体中的微粒，利用接触的表面积，除气体和液体中的微粒吸收有害的气体。特拉瑞德填料主要用于废气处理设备的填充，用于酸性废气的净化和有毒有害气体的治理

应用范围

废气塔填料带刺花环广泛应用于酸雾净化塔、酸雾吸收塔、酸雾洗涤塔、喷淋塔、聚丙烯塔、酸洗塔、水洗塔、废气处理洗涤塔、废气洗涤塔等。

产品选型

型号	尺寸 mm	比表面积 Ft2/ft3	孔隙率 %	填料因子	堆积个数 个/m3
2-K	78	28	95	11	6700
3K	105	31	96	9	1910