

# 宣城 45mm遇水膨胀止水环 桩头止水圈 工程需要

产品名称	宣城 45mm遇水膨胀止水环 桩头止水圈 工程需要
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	.12/个
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

宣城 45mm遇水膨胀止水环 桩头止水圈 工程需要

遇水膨胀止水环产品简介：

遇水膨胀止水环是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的，一种新型防水工程材料。遇水膨胀止水环遇水后能吸水膨胀，膨胀率为 200%，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，在实际施工中，操作十分灵活方便，又省工又省时及原材料成本。是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前混凝土支模对拉螺栓止水环，已应用于各种工程中。遇水膨胀止水环型号：遇水膨胀止水环一般规格为外径40mm和45mm两种，厚度为一厘米，内径可根据钢筋尺寸加工成内径为8mm,10mm.12mm,14mm.16mm.20mm的规格。

遇水膨胀止水环优点：(1)构造简单，施工方便，不需要专业技术人员和设备，止水效果好，污染性能较小，耐腐蚀性能较好，可加快施工进度，使综合施工费大幅度降低。(2)同类材料遇水膨胀橡胶制成的橡胶条目前已应用于各类工程的防水密封，与止水条就象其孪生兄弟，有异曲同工的作用。它是一种有正式标准的高分子防水材料，这种橡胶遇水后逐渐吸水自膨胀，并可经反复浸水试验，耐久性可靠，经多次工程实践，效果很好。材料各项指标均达到GB/T18173.3—2002第三部分（遇水膨胀橡胶）中的各项要求。膨胀率可达到300%。该橡胶在碱性溶液中膨胀率很低，所以不必担心会在混凝土未凝固前发生过大膨胀。(3)工作原理简单，可视性强，易于设计、监理、业主和各施工方的工程技术人员理解和接受，便于推广。

遇水膨胀型止水环用途：

遇水膨胀型止水环是针对穿过结构物施工缝，裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀，造成结构强度降低，直接威胁到建筑物安全，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，研制的

遇水膨胀止水新产品。在传统的混凝土墙体模板支设中，对拉螺栓或板条式拉杆是连接内外两组竖向模板的主要连接件，由于固定钢模板所采用的成千上万个对拉螺栓因其通长穿透墙壁，从而丧失了防水混凝土自身具备的防水功能。为了解决这个问题，目前施工中采用的是在对拉螺栓中部焊一块2-3mm厚，80mm\*80mm的钢止水板。

这种方法缺陷是：对焊接的质量难以检查和保证，而且是被动防水一旦有焊接缝发生裂纹、夹渣、烧穿、针状气孔等缺陷，便产生后的渗水通路且难以治愈。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，资料仅供参考，价格方面可面议，止水环的材质有制品型与腻子型，要与工程的需要进行合理的选购！！！特殊型号或特殊包装方面的要求，可来电协商！！！