

闪蒸干干燥机 健达干燥 闪蒸干燥机

产品名称	闪蒸干干燥机 健达干燥 闪蒸干燥机
公司名称	常州健达干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市天宁区东青镇
联系电话	13901507888

产品详情

健达干燥设计生产的振动流化床干燥机具有如下特点：

1. 多种加料装置供选择，加料连续稳定，过程中间不会产生架桥现象。
2. 干燥机底部设置特殊的冷却装置，闪蒸干干燥机，避免了物料在底部高温区产生变质现象。
3. 特殊的气压密封装置和轴承冷却装置，闪蒸干燥机厂家，有效延长传动部分使用寿命。
4. 特殊的分风装置，降低了设备阻力，并有效提供了干燥器的处理风置。
5. 干燥室装有分级环及旋流片，物料细度和终水份可调。（如碳酸钙终水份可调至0.1%）
6. 相对其它干燥方法而言，可有效增加物料比重。
7. 干燥室内周向风速高，物料停留时间短，有效防止物料粘壁及热敏性物料变质现象，达到高效、快速、小设备、大生产。

健达苯丙氨酸干燥机采用的是闪蒸干燥机设备，能干燥初始水分25%的物料到0.2%，且每小时产量为375Kg。材料选择上，闪蒸干燥机，与物料接触部分采用不锈钢制作，其余使用碳钢制作。设备紧凑，体积小，生产效率高，连续生产，实现了"小设备，大生产"。干燥强度大，能耗低，闪蒸干燥机，热效率高。

此套设备由闪蒸干燥主机、空气过滤器、送风机、电加热器、螺旋加料器、旋风分离器、自动出料阀、引风机等配件组成。可将含水量为55%的氢氧化锌原料干燥至10%以下，且产量为每小时20Kg。设备进风温度为140℃，出风温度为80℃，以保障干燥后产品能达到水分要求。在设备的材质方面，我司在与物料接触部分采用了不锈钢，其余为碳钢，使得设备经济耐用。为满足实际工作过程的可操作性，进料量可调，电机采用电磁调速。

闪蒸干干燥机-健达干燥-闪蒸干燥机由江苏健达干燥工程有限公司提供。江苏健达干燥工程有限公司是从事“干燥设备,制药设备,混合设备,化工设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：查建农。