

惠州防雨帆布 防雨帆布价格 海鹏帆布

产品名称	惠州防雨帆布 防雨帆布价格 海鹏帆布
公司名称	深圳市海鹏帆布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层
联系电话	13603050960

产品详情

防火帆布是一种经过特殊处理的纤维织物，具有紧密的组织结构和耐高温性能，能很好地保护物体远离热力点及火花区，并彻底阻止燃烧或隔离燃烧。应用：可大量使用在船舶业对船架构造及修理方面；也可使用在石油化工企业对金属结构等隔热、绝缘及需要焊接的地方，表现出了很好的防护适应性。用防火布加工成型的防火毯、是适用于在大型商城、超市、宾馆等公共场所进行动火施工时：如焊接、切割等；

防火帆布在特殊的行业里面主要是用作防护面具的，他主要性能是防火温度达到800度，照这个标准的话一般的火焰根本是不能让他烧着的，即便是用火一直烧，温度超过了这个峰值将他燃烧起来，可是火源拿走的话他也会立马熄灭。防火布的材质一般有硅橡胶涂覆玻璃纤维布、纤维防火布、NOMEX防火布、SM防火布、蓝色玻纤防火布、铝箔防火布、高硅氧织物等等。他们主要被用于制作防火窗帘、防火门、防火垫、防火毯等防火用具等等。

防水面料与防泼水面料的区别

防水与防泼水的区别，它们有级数又是怎么表示的？

防泼水，又称为拨水，英文为“WATER RESISTANT”，绝大多数情况下靠涂层实现，遮阳防雨帆布，并且通常在面料外层。它是指织物表面拥有很低的表面张力，水滴落下之后，相对于织物表面的张力而言是很大的、促使水滴自身表面收缩而呈球状无法铺散开来，因此迅速以水珠的形式从织物上滑落。

陶瓷纤维的工艺特点介绍

耐火纤维亦称陶瓷纤维，是目前除纳米材料以外，导热率低、绝热节能效果好的耐火材料。它具有重量轻、耐温高、保温效果好、施工方便等诸多优点，是工业炉衬里材料。因而在机械、冶金、化工、石油、陶瓷、玻璃、电子等行业都得到了广泛的应用。近几年由于全球能源价格的不断上涨、节能已成为中国国家战略的背景下，绿色防雨帆布，比隔热砖与浇筑料等传统耐材节能达10-30%的陶瓷纤维在中国国内得到了更多更广的应用，发展前景十分看好。

到目前为止，中国国内现在大大小小的陶瓷纤维生产厂家共有二百多家，但分类温度为1425（含锆纤维）及以下的陶瓷纤维的生产工艺，只分为甩丝毯与喷丝毯两种。

那么接下来就比较一下丝毯与喷丝毯的性能技术特点。

- 1、纤维丝的直径：甩丝纤维更粗些，甩丝纤维一般为3.0-5.0 μm ，喷丝纤维一般为2.0-3.0 μm ；
- 2、纤维丝的长度：甩丝纤维更长些，甩丝纤维一般为150-250mm，喷丝纤维一般为100-200mm；
- 3、导热系数：喷丝毯由于纤维较细而优于甩丝毯；
- 4、抗拉抗折强度：甩丝毯由于纤维更粗而优于喷丝毯；
- 5、制作陶瓷纤维组块的应用：甩丝毯由于纤维较粗且长而优于喷丝毯，在组块制作的折叠过程中，喷吹纤维毯易于破碎和撕裂，而甩丝纤维毯可以折叠得非常紧密并且不易破坏，组块的质量会直接影响到炉衬的质量；
- 6、余热锅炉等大块毯的竖直层铺应用：甩丝毯由于纤维丝粗而长，惠州防雨帆布，具有更好的抗拉力，更经久耐用，防雨帆布价格，所以甩丝毯优于喷丝毯；所以，甩丝与喷丝工艺的陶瓷纤维各有所长，客户要根据实际应用取其长而避其短，以期达到佳的效果。当然，甩丝毯的适用场合要远远多于喷丝毯。

惠州防雨帆布-防雨帆布价格-海鹏帆布(诚信商家)由深圳市海鹏帆布有限公司提供。惠州防雨帆布-防雨帆布价格-海鹏帆布(诚信商家)是深圳市海鹏帆布有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘国荣。同时本公司还是从事防火布厂家，防水防火帆布，硅胶防火布的厂家，欢迎来电咨询。