

# 火脱脱NB智能烟感火灾探测器安装方法

产品名称	火脱脱NB智能烟感火灾探测器安装方法
公司名称	深圳市雪莹科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:火脱脱 支持:NB-IOT 运用:消防火灾
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰东区239号601
联系电话	17520151967

## 产品详情

火脱脱NB智能烟感火灾探测器安装方法：

在天花板上相距68mm打两个安装孔，用膨胀塞和自攻螺丝钉固定报警器的底座。

将底座卸下，将1节3V电池按照电池正负极方向将电池压紧，然后把电池放入报警器底部的电池仓中，扣上电池盖。

注意：如电池的方向接反报警器不能正常工作，且可能损坏报警器。

按住自检按键，报警器指示灯点亮并发出报警声音，表示报警器工作正常。如不正常，则应检查电池是否正确安装或电压过低（低于2.7V）。

报警器测试好后，按照底座安装标识将报警器插入底座，顺时针旋转报警器在上，并扣紧到位。

## 火脱脱NB烟感探测器设备绑定方法

1.微信搜索小程序“火脱脱逃生”或者扫描下方二维码

2.在【个人中心】登录绑定微信；

在【设备操作】扫描设备二维码补充完善设备信息，点击绑定；

在【设备查看】显示绑定设备信息；

注意：设备解绑后会清除所有绑定者的微信、手机号，请重新绑定；

用户保管好自己的设备二维码，以免被他人解绑；

火脱脱NB烟感探测器安装环境：报警器对一般场所而言，空间高度在6m以下时，保护面积为60m。报警器应安装在天花板上。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）为准。