

优质XZS型号旋振筛 量大从优

产品名称	优质XZS型号旋振筛 量大从优
公司名称	新乡市振动电机有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:新乡市东方振动设备厂 型号:XZS旋振筛
公司地址	牧野区西干道63号
联系电话	86-373-2631335 15937314131

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	新乡市东方振动设备厂
型号	XZS旋振筛	别名	振动筛
用途	广泛应用于治益、化工、磨粉、玻璃、陶蓄、建材、轻工及真名行业。	筛面层数	见说明
筛面长度	见说明（mm）	筛孔尺寸	见说明（mm）
最大入料粒度	见说明（mm）	重量	见说明（t）
产品类型	全新	功率	见说明
类型	旋振筛	筛网材料	金属丝编织网
物料运动轨迹	圆振筛		

■用途及特点 hdxzs系列施振筛，是新型高精巨细粒筛分机搬，能进行各种颗粒细粉，微粉及超微粉作业。广泛应用于治益、化工、磨粉、玻璃、陶蓄、建材、轻工及真名行业。 hdxzs系列旋振而，振动派采用立式振动电机或音通电机，连接激振器，该机端分效率高，可任意改变出料回店位，至换筛网简单，体积小，重星轻，全利闭结构无粉尘溢散，干湿物料均和。

■型号说明hdxzs □ T T T | | | | | L _ _ _ _ _
产品直径 | | | L _ _ _ _ _ 旋振筛代号 | L _ _ _ _ _
公司代号

■ 技术参数

型号	配用电机(1 u s)	入料粒度	电压	功率	转速	回转半径	
hdxzs-5	yzo-5-4l	≤ 20	380	0.4	1450	0-5	
hdxzs-10	yzo-16-4l	≤ 30		1.5	1450	0-5	
hdxzs-15	yzo-30-4l	≤ 40		2.5	1450	0-8	
hdxzs-20	yzo-50-6l	≤ 50		3.7	950	0-8	
hdxzs-25	yzo-50-6l	≤ 50		3.7	950	0-8	

■ 工作原理与结构特点该系列旋振筛的工作是利用振动电机上的偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力来实现的。激振力使筛体及物料进行复旋型旋振运动；通过调节上下偏心块的空间相位角，可有效地改变物料在筛面上的运动轨迹，延长或缩短物料在筛面上的停留时间，来达到理想的筛分效果。

■ 安装与调试设备应有稳定的基础。当设备安装于一般地面或水泥基础上时，可以不设置地脚螺栓。当设备安装于钢结构架台之上时，应用螺栓紧固于钢结构体上，而且钢结构架台应有一定的钢度；本机只需三相开关一只(备注：最好使用电气控制盘)，用蛇皮管穿线，将电机接至电源即可，注意电气控制盘应悬挂安装于墙上；设备出厂前已将筛网装妥，使用过程中的筛网更换可自己更换。开机前，应先检查各压紧螺栓的紧固程度，及各料口的位置是否与接料器对正，并观察振动电机是否能正常转动及弹簧受力有无阻碍，检查各层筛网是否压紧；当旋振筛接入电气控制盘之前，应首先对电气控制盘进行检查。线路接通后观察振动电机旋转方向是否是顺时针方向,(备注：否则应改变相序)运转是否正常，有无异噪声；调节振动电机上下偏心块的相位角，以适应各种物料筛分情况。

■ 使用与维护定期对旋振筛连接处进行检查,如有松动应及时紧固；定期对筛分产品进行检验，如有筛分颗粒超径应及时更换筛网；振动电机维护参见振动电机说明书。