

柴油过滤器无机膜过滤器可以通过反冲洗而再生的过滤器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 柴油过滤器无机膜过滤器可以通过反冲洗而再生的过滤器 |
| 公司名称 | 新乡市明珠过滤设备有限公司 |
| 价格 | 8000.00/套 |
| 规格参数 | 过滤精度:》0.2 参考处理量:每平方处理量约800公斤 过滤材料:无机膜过滤材料或精密纤维 |
| 公司地址 | 牧野区寺庄顶工业园区东32号 |
| 联系电话 | 0373-5855663 13303801680 |

产品详情

MZW柴油过滤器1、设备结构说明：罐体（碳钢材质）过滤组件（无机膜片或精密滤板组件）、悬臂提升组件（碳钢材质）、2、产品特点说明：因柴油过滤的工况一般要求滤液的澄清度很高，所以一般使用无机膜过滤材料或精密纤维滤板。过滤精度可以达到0.2微米。有些用户的工况是来油迅速（卸车）进行过滤，没有中间储罐，这样需要有较大的过滤面积，以满足快速过滤的要求。在对油品有脱色要求时，我们将设备加工为二级过滤组合为一体。预过滤使用脱色砂，保安过滤使用无机膜或精密滤板。这样的出油效果很好。无机膜片可以通过反冲洗而再生，精密滤板也可以进行低压反冲或取出刷洗，以延长使用寿命。所以在使用精密滤板时，必须有前置过滤。

MZW柴油过滤器2、产品操作说明：

待处理料液在进泵的驱动下，由进料口进入过滤罐。先经过脱色砂层，然后进入到精密过滤腔体。在精密过滤腔内，由外到内流过过滤材料。滤液透过滤膜，由集液腔流出；（为了保证精密过滤材料上建立稳定的初滤层，在过滤的初期，一般保持15分钟左右的低速过滤）

当脱色效果不达标时，需择机重新装填脱色砂。当二级过滤前后的压力差达到0.1MPa时，要对精密滤膜进行反向冲洗。反冲洗压力一般由压缩空气提供。MZW柴油过滤器3、产品应用说明：

产品目前应用在：生物柴油加工厂、成品柴油品质提升、加油站罐底油的净化回用过滤。如果油品颜色是杂质带来的，可能通过过滤减轻或去除。如果油品颜色是其本身炼制过程中产生，则必须使用脱色砂作为预过滤。