

工厂 杭州室内羽毛球场馆地胶 私人定制版健身地胶

产品名称	工厂 杭州室内羽毛球场馆地胶 私人定制版健身地胶
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	29.10/平方米
规格参数	厚度:4.5mm 型号:dc-254 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

表面UV处理释放实验：释放量(mg/L) 对的影响0.5-1.5 神经系统影响1.5-2.0 眼部发痒、等2.0-30 气管及肺部的影响30-100 肺气肿、肺炎、其他炎症100以上 死亡PVC地板基层添加了玻璃纤维层，经过特殊处理工艺使其粘合，产品的尺寸稳定性达创，适合用于热胀冷缩的地面，即使使用在地板湿气较大的地面，也不会变形，能够长期维持原状。工厂 杭州室内羽毛球场馆地胶 私人定制版健身地胶

化地板64dB，瓷砖74dB，弹性PVC地板57dB，降低17dB。弹性PVC地板热传导性，适合用于地热采暖的地面，弹性PVC地板以其保温性能优越，能够营造舒适的室内环境。热传导性能测试：测试样品放置在试验仪器上加热工厂 杭州室内羽毛球场馆地胶 私人定制版健身地胶 根据时间的变化测定数据，所收集的红外线照片进行比较。实验结果：化地板3分钟内没有变化;瓷砖2分钟内达到46-47度，3分钟达到49-53度，但散热不均匀;弹性PVC地板2分钟达到48-50度，3分钟达到50-52度，而且散热均匀。弹性PVC地板有特殊的耐磨处理层，使用寿命长。度的耐磨性保障地板使用寿命。工厂 杭州室内羽毛球场馆地胶 私人定制版健身地胶 耐磨检测：将试验样品放置在耐磨试验仪器上，进行实验检测地板的耐磨性能。

尺寸稳定性：亚麻地板的尺寸稳定性很差。因此，须使用很的胶水，施工成本自然上升。亚麻地板不如PVC稳定，PVC地板含有玻璃纤维层，热胀冷缩系数很小。色差和保养：在亚麻地板干燥的过程中，被横杆架在15米长的干燥炉中干燥，这些横杆留下的浅色的印迹是不可能以后的工艺中除去的。