爱色丽色差仪SP60维修校正 X-rite原厂售后服务 维修周期短质量有保证

产品名称	爱色丽色差仪SP60维修校正 X-rite原厂售后服务 维修周期短质量有保证
公司名称	广州卓谐仪器设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	维修点:广州、上海 维修周期:3-4天 保修期:3个月
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-I011247（集群注册）（JM）
联系电话	020-89015034 13168972535

产品详情

???SP60???

?????????SP60??????????????????????????????SP60????????????????????????SP????????/?
??*1?????????????????/??????3????????????????????
??????????/??????????????

???dian??SP60????????????????/?
????????????????????????????1???
????????????

??????????SP60?????

1????????????????????

2??????????LCD????

3?????????????????????????????????????

4?????????????????1024????????????????????????

5?????????SP60?????????????????L*a*b*??L*?a*?b*?L*C*h??L*?C*?H*??E*ab??Ecmc??EC
IE94?XYZ???ASTM E313-98????????

6?????????????SP60?????????????????????????????SP60???555?????????????????????
??????????

7??????????SP60??

8??

9??????????????

X-rite???????????SP6X??

	SP60	SP62	SP64
测量几何结构：	d/8°，DRS光谱引擎		
可选择测量孔径：	8mm测量/13mm照明	4mm测量/6.5mm照明 8mm测量/13mm照明 14mm测量/20mm照明	
接收器：	硅光电二极管（蓝光增强）		
光源：	充气钨丝灯		
光谱范围：	400－700nm		
测量范围	0～200%反射率		
光谱波长间距：	10nm		
仪器台间差：	≤0.40ΔE*ab	≤0.20ΔE*ab	≤0.13ΔE*ab
储存	1024个标准（包括容差） 2000个样品		
短期重复性：	0.10ΔE*ab平均值，测量白色标准板	0.05ΔE*ab平均值，测量白色标准板	
重量：	2.4磅(1.1千克)		
尺寸：	4.3×3.3×7.7英寸 （10.9×8.4×19.6厘米）		
电源：	可拆装充电电池 7.2VDC@1650mAh		
灯泡寿命	约500,000次测量		
充电时间	约4小时－100%电量		
每次充电可测量次数	8小时内可测量1000次		
操作温度范围	10－40℃，85%相对湿度（无结露）		
数据接口	专利双向式RS232接口 波特率300－57600		