

河北羽帆管道快开人孔316不锈钢人孔盖人孔法兰

产品名称	河北羽帆管道快开人孔316不锈钢人孔盖人孔法兰
公司名称	河北羽帆管道设备有限公司
价格	500.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县张西台
联系电话	0317-7982122 15001156365

产品详情

简介

不锈钢人孔是安装在储罐顶上的安

全应急通气装置，通常与防火器、[机械呼吸阀](#)

配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。

不锈钢人孔一般使用304、316材质来制作。

参数

人孔已有成型产品，直径通常为600mm。人孔 [中心距](#)

地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐和通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁下圈板上。大都为直径600mm的圆孔，其中心距底板750mm，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000m³；以下时设1~2个人孔，5000m³以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90°。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶

透光孔的对面；当设2个人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与个人孔相隔90°。

人孔应有一个设在进出油管右侧附近，并尽量使人

孔正对罐室，以便人员进出、维修油罐和通风接管用。

由于人孔

安装在油罐的下层

体圈上，防渗漏就显得特别重要。要

求两法兰结合面必须保证其 [平直度](#)

，无瓢扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有

密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚

[石棉橡胶垫片](#)，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均与用力，以防孔盖变形。

河北羽帆管道设备有限公司,位于“中国管道装备制造基地”河北盐山县。东邻渤海湾黄骅港、北靠京津、京沪铁路、朔黄铁路、京沪高速公路、石黄高速公路、205国道均途径本地区，交通便利，地理位置优越。公司产品：弯头、弯管、法兰、三通、四通、大小头、管帽封头、锻制承插件、防腐管道、耐磨管道、保温管道、补偿器、支吊架、软接头、电厂杂件、输送机、粉尘加湿机通风蝶阀、插板阀、三通阀、翻板阀、星型卸料器、砼泵管件、体育器材、板材型材的销售。2020年荣获河北省科技型中小企业证书。 公司文化我公司始终坚持“诚信、品质、创新、服务、速度”十字经营方针，对待客户、合作伙伴坚持诚信为先，我们要为客户不断提供高品质的产品和及时周到的服务，并不断创新，提高我们的服务能力，在此基础上不断地优化我们的组织结构和工作流程，使我们的企业健康成长永续经营，开创出更加辉煌的明天。经营理念：团结奋进、务实、科学管理、再创新高服务理念：以真诚贴近客户、以行动满足客户、以双赢保有客户企业精神：真诚、敬业、自律、创新