

# 船用全向防爆云台摄像机

产品名称	船用全向防爆云台摄像机
公司名称	南宁京磁光电科技有限公司
价格	69.00/台
规格参数	品牌:京磁光电
公司地址	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆林路16号天誉花园4号地块5号楼三层3424号（注册地址）
联系电话	18178604560

## 产品详情

船用全向防爆云台摄像机，船用防爆摄像机厂家，京磁光电智能全向防爆一体化摄像机水平转动360°连续旋转.垂直转动+90°~-90°，YHW125-5防爆一体化万向摄像仪是\*\*的防爆监控设备，它采用了\*\*的设计理念，凭借先进的制造工艺和成熟的质量管理体系，使得产品的质量和性能在同类型的产品处于\*\*地位。该产品可单独应用在具有易燃易爆气体、可燃性粉尘的环境中，达到监控现场的目的。具备\*60°/sec的水平转速，360°水平连续旋转；\*\*60°/sec的垂直转速，-90°~+90°垂直转角，128个预置位。

### 产品简介

船用全向防爆云台摄像机，船用防爆摄像机厂家，京磁光电智能全向防爆一体化摄像机整体外形精美，是一款专为船舶监控设计的高科技夜视防暴监控产品，它可实现水平360°无限位连续旋转，-90°~+90°垂直旋转的高端安防产品，做到无死角监控，还配备雨刷，激光可电调或根据摄像机变焦自动调节，夜视效果更清晰，广泛应用于船舶监控、港口码头等监控场合。

整机具有IP68防护等级，机体由镁合金和轻质合金材料制成，结构坚固并全密封，表面抗氧化防盐雾喷涂。抗飓风，可在风速每小时120公里下正常工作。远程除霜、防雾化功能，防水和耐高低温特性良好，可以无视各种恶劣环境全天候工作，适应于各类船舶安装使用。

采用1/2.8 Progressive coms 芯片，该款摄像机功能\*\*\*，在配有隐私遮蔽功能的同时还兼具移动侦测功能，一旦有物体进入监控区域立即侦测到物体。且支持异常智能报警。24小时全天候监控，具有日夜自动，彩色，黑白，外同步ICR切换转换模式，为用户提供更高质量的服务。产品外壳密封严谨，可以有效地防止灰尘、水汽的进入，防护等级达IP68。此款产品主要应用于游艇、货轮、工程船舶等。

### 制造标准

GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》

GB3836.2 - 2000 《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》

GB 12476.1-2000 《可燃性粉尘环境用电气设备第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备》

## 认证资质

国家防爆电气产品质量监督检验中心【CNEX】，防爆标志为Exd CT6/DIPA21 TA,T6。

## 产品特点

200万像素，聚焦快速准确，防爆解码器，体积更小更轻便，功能更智能先进；

双侧载式设计，负载量大，360°水平旋转，上下90°旋转，带雨刷清洁功能；

内置全解码功能，支持线扫，面扫，可自动巡航和用户自定义预置位功能，可进行大范围扫描监控和多点监控；

300米夜视距离，在光线很差的情况下可以获得高品质图像；

光学级高强度高透光超白防爆玻璃，完全消除红外灯光晕；

高硬度特种316L不锈钢，结构坚固,防爆，防尘，防水，防腐；

自动日夜转换，同步激光灯补光方式，角度1-45°可电调或根据摄像机倍数自动调节。

## 适用范围

成品油船、液化气船、化学品船、客滚船、滚装船、起重船、油船、浮船坞、工程船舶、散装船、救捞船、公务船、海洋船舶等视频监控系统。

## 技术参数

### 防爆标志

Exd CT6/DIPA21 TA,T6

### 激光参数

#### 出光功率

5W

#### 激光输出功耗

6W ± 10%

#### 光斑发散角度

1° ~ 45°

#### 激光波长

808nm/810nm

波特率 ( RS485 )

2400 / 4800 / 9600 / 19200

摄像机参数

图像传感器

1/2.8" 2.0M Progressive Scan CMOS

有效像素

200万

分辨率

1920 ( H ) × 1080 ( V ) 921K

帧率

50HZ:25fps 60HZ:30fps

变倍

30倍

焦距

4.5mm ~ 135mm

光圈数 ( F值 )

F1.6 ( W ) ~ F5.5 ( T )

变倍速度

4.0 Sec

近摄距

1000mm(W) ~ 1500mm(T)

日/夜切换

ICR 红外滤片

\*\*\*照度

0.006 lux ( ICR ON, AGC ON 1/25Sec)

快门

1/25 ~ 1/10000 sec

增益

自动/手动

白平衡

背光补偿

关/开

数字降噪

关/开,支持3D

数字透雾

数字宽动态

关/开, 120dB

聚焦模式

自动/手动/一键式自动聚焦

曝光模式

自动/手动/快门优先/光圈优先

日/夜

自动/彩色/黑白

亮度

16级可调

清晰度

对比度

5级可调

色饱和度

镜像

垂直/水平

材质

316L不锈钢

表面处理

不锈钢原色

防护等级

IP68

水平转动范围

360° /360° 连续

垂直转动范围

± 90°

水平转速

12° /S /0.1~30° /s

垂直转速

15° /S /0.1~35° /s

预位置

128location(selectable)

预位置精度

预位置精度：（自动校正误差）

雨刷功能

支持

接口规格

G-3/4"

重量

30kg

安装方式

柱装或壁装

输入电压

220V DC24V 50/60Hz/DC24V

工作电流

5000mA

功耗

50W

电器连接

复合电缆

环境温度

-45 ~+60

大气压力

80-106KPa

相对湿度

95%RH(+25 )

船用全向防爆云台摄像机, 船用防爆摄像机厂家, 京磁光电智能全向防爆一体化摄像机, 品牌厂家京瓷防爆摄像头产品有, 防爆灯, 防爆控制箱, 防爆电机, led防爆灯, 防爆板厂家, 防爆箱, 防爆对讲机, 防爆摄像机, 防爆风机, 防爆箱厂家, 防爆头灯, 防爆正压柜, 防爆柜, 防爆配电柜, 防爆工具, 防爆手电, 防爆相机, 防爆开关, 防爆电话机, 防爆电器, 防爆轴流风机, 防爆接线盒, 防爆高清摄像机, 防爆电加热器, 防爆应急灯型号, 防爆电话, 防爆插座, 防爆灯具型号, 防爆灯具, 手提式防爆探照灯, 防爆挠性管, 防爆控制柜, 防爆挠性连接管, 防爆加热器, 防爆照明配电箱, 防爆电机厂家排名, 防爆电机接线盒, 防爆接线箱, 防爆安全柜, 防爆声光报警器, 防爆插头, 防爆连接管, 粉尘防爆电机, 防爆led灯, 防爆穿线盒。。。。