

# 石家庄屋顶SBS防水卷材 喜盛防水材料

产品名称	石家庄屋顶SBS防水卷材 喜盛防水材料
公司名称	宁阳县喜盛防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁阳经济开发区禹王街南泰
联系电话	15853878566

## 产品详情

防水卷材设备选购有两点，石家庄屋顶SBS防水卷材，分别为制造要求方面、质量包管方面。

### 一、制造要求方面：

- 1、长船、短船、机身、吊机座、横梁、立柱、夹桩箱等大件，为了包管钢板的厚度和材质，全部由本身工厂完成；
- 2、钢板、型钢入厂时必须合乎国家尺度、有钢厂出具的有效钢材质量包管书，方能投入生产；
- 3、全部零部件的加工严格按计划图纸尺寸举行100%的质量检测；夹桩箱体、行走小车架，屋顶SBS防水卷材价格，焊撤退火消除焊接应力；轴类零件、轨轮按计划图纸进行调质或淬火处理；

### 二、质量包管方面：

- 1、质量包管期为设备出厂之日起十二个月，此中液压元件为六个月。质保期内，设备出现质量问题，出卖人及时赶到现场，无偿修理或更换有问题的零部件。质保期外，屋顶SBS防水卷材施工，出卖人可派人免费维修。差旅费、配件费由卖方承担。终身维修设备，计取成本费。
- 2、买方不准确操作和保养设备、使用非出卖人提供的配件或施工环境不得当，以及超负荷使用，所导致设备破坏，出卖人不负责任；

沥青复合胎柔性防水卷材简称为“复合胎卷材”，以沥青为基料，以两种材料复合为胎体，细砂、矿物粒片、料、聚酯膜、聚乙烯膜等为覆面材料，以浸涂、滚压工艺而制成的防水卷材。产品标记按以下程序进行产品名称、品种代号、厚度、等级和标准编号顺序标记。该胎体价格低廉、耐霉菌、耐水性、耐久性极差；生产的卷材易分层，其中无纺布一般用回收的废布制成，化纤成份极高，不易浸透，网格布是用国家淘汰的陶土坩埚生产线生产的高碱玻纤织成的，其沥青通常用废胶粉进行改性。

卷材满粘；事先定位，使卷材铺贴位置准确。底涂应薄涂，不漏底、不堆积，晾到指触不粘手后，热熔满粘卷材。粘贴时，卷材不得拉伸。粘贴后，随即用胶辊用力向前、向两侧滚压，排出空气，使卷材牢固贴在立面基层上。

卷材铺贴：1、卷材的铺贴方向：卷材的铺设方向应根据屋面坡度和屋面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时，屋顶SBS防水卷材订做，卷材宜平行于屋脊铺贴；屋面坡度在3%—15%时，卷材可平行或垂直于屋脊铺贴；屋面坡度大于15%或受振动时，沥青卷材应垂直于屋脊铺贴。

2、贴卷材的顺序：防水施工时，应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中的部位处理，然后由屋面低标高处向上施工。铺贴天沟、檐沟卷材时，宜顺天沟、檐口方向，减少搭接。

3、铺贴多跨和有高低跨的屋面时，应按先高后低、先远后近的顺序进行。

石家庄屋顶SBS防水卷材-喜盛防水材料由宁阳县喜盛防水材料有限公司提供。宁阳县喜盛防水材料有限公司为客户提供“防水卷材材料”等业务，公司拥有“喜盛”等品牌，专注于工地施工材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：康经理。