

维修罗湖铝合金升降机

产品名称	维修罗湖铝合金升降机
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	2888.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:GTWY SJY 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633, 635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

维修罗湖铝合金升降机，专业维修销售保养，深圳咏鑫升降机公司为深圳各区各式升降机服务。罗湖铝合金升降机具有灵活、升降平稳、操作方便等特点。其剪叉式结构，使平台具有较高的性和较高的承载能力，而宽大的作业台面又可同时容纳多人作业。升降平台非常适用于工厂、、商店及建筑装修、安装等行业，它使高空作业效率更高，更保障。

- 1.举升机构采用度锰钢矩形管制作；
- 2.设有升降台超载液压保护；
- 3.设有防止管路爆裂的防坠保护装置；
- 4.设有停电时应急下降的手控下降阀；
- 5.可选配伸缩台面，以扩大高空作业范围；
- 6.可选配充气轮胎或实芯轮胎；
- 7.可选配手动液压泵作为起升动力。
- 8.可选配交流二相电或三相电作动力。
- 9.可选配直流电瓶或柴油机电作动力。
- 10.可选配防爆电器作动力。

维修罗湖铝合金升降机

为保证铝合金升降机处于良好工作状态，使用前作性能检查：控制按钮是否有效；电源线及插座是否完好；输油管是否完好；护栏的稳固性；各交接点螺栓的紧固性；外观质量的完好。

当铝合金升降机电源接通指示灯亮后，按上升按钮，电机转动而升降台不上升，这可能是三相电源接反后电机倒转，只需电源纠正即可。

铝合金升降机应严格按其规定的承载量工作，超载工作可能导致人员和货物的损伤；在没有安全护栏的升降平台上工作，会使人员下坠，造成人员伤亡。

铝合金升降机工作时须撑开支腿，调整支腿螺栓，使升降平台平稳受力于支腿并保持水平；在升降过程中和升起状态下，不得移动升降平台，严禁在升降平台上摇晃。

铝合金升降机工作时有异常声响，应立即停机检查，以免造成升降台严重破坏；使用前必须检查电气设备是否正常；凡是轴肖油孔，每次使用前必须加润滑油。

使用前必须先作空载升降，检查液压系统是否正常；工作台载重不得大于额定值，并不能做激烈的人为摇晃；油箱内的液压油每工作500小时更换一次。

升降机工作结束后，应将各部擦洗清洁，不作业时应将工作台下降至位置，以免活塞杆表面生锈。

为确保升降平台使用寿命，尽可能采用专人操作、保管，任何非电气专业人员不得随意拆装电器，防止意外事故发生。

铝合金升降机每月保养：滚轮、中间轴及轴承，油缸销轴及轴承，臂架铰轴及轴承等有无磨损；液压油的油质和油位；铝合金升降机全程升起，在这位置时，液压面应高出箱底40-50毫米。液压油是变暗、发粘或有砂砾等异物，如有发现应及时更换；各部位均加注一些润滑油，延长轴承使用寿命。