

高原10kw柴油发电机静音优势

产品名称	高原10kw柴油发电机静音优势
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

高原10kw柴油发电机静音优势

发电机组重量轻便、体积娇小、节省燃油、工作持久、带360°旋转移动式轮子（轮子大小可选）、电压稳定、静音密封、单相三相静音发电机组面板区域可见划分有小led显示屏（分别显示燃油位置、电压、频率、冷却水温、累计运行时间）、风门开关、机油报告、紧急停止、怠速、钥匙开关、交流输出(u v w n)、直流输出、短路保护器。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

发电机上的插头接线不会接，我现在在这里简单说后后初的50小时），需进行以下维护工作：

- 1、必须先确认并机柜开关和机组上空气开关在断开位置再启动机组；
- 2、机组启动后检查有无异响，频率50Hz、电压400v是否正常；
- 3、水温必须达到70 才能打开机组上空气开关送电；
- 4、机组卸载后必须空载3分钟才能停机；
- 5、必须等发电机送电到并机柜后，后端负载开关才能顺序合闸；市电恢复后，

也应顺序断开负载开关，使机组完全卸载，再将并机柜开关旋转至中间断开

位置，再关闭机组上空气开关；

6、发电机有很多种分类,如，,多用在高层住宅或写字楼,商业中心,工厂,机场,通讯,石油等,是运用广泛的多出现在.的普通家庭，发电机不再是只有重要场所才配备的东西