

# 钢制托盘 就选择惠临仓储 钢制托盘安装

产品名称	钢制托盘 就选择惠临仓储 钢制托盘安装
公司名称	绍兴惠临仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	绍兴市柯桥区钱清.中国轻纺原料城
联系电话	17888257012

## 产品详情

### 钢平台钢平台

#### 搭设程序

- 1、在梁或柱内预埋 20 型钢筋，预埋梁柱内钢筋必须与主筋焊接。
- 2、平台架由塔吊吊装就位，钢制托盘安装，悬端部抬高挠度值。
- 3、拉力钢丝绳两端达到拉伸极限时，再固定两端，并用6只马蹄扣拧紧
- 4、做好外端二根钢丝绳固定后，再用同样做法固定内端二根钢丝绳。
- 5、操作完毕抽查平整度是否翘角，必须保证同一水平面平整，外端悬挑根部应比内端适当抬高3~4cm。
- 6、应保持每天抽查一遍，是否有下坠和扣件松动，应及时处理。
- 7、对施工人员应技术交底，不准超过1.5吨限载。

### 钢平台

钢材的特点是自身强度高、自重轻、刚度大，故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜。

钢结构建筑的工业化程度较高，行机械化程度高，可进行专业化的生产，提高工作效率，减少施工难度。和现阶段的高速度节能型社会十分吻合。

钢结构的材料匀质性和各向同性好，属理想弹性体，一般工程力学的基本假定，是为今不多的理想建筑材料。

缺点是耐火性和耐腐性较差。为此，仓库要注意防火，并减少或避免储存腐蚀性货架。

钢结构平台亦称工作平台。现代钢结构平台结构形式多样，功能也一应俱全。其结构特点是全组装式结构，设计灵活，在现代的存储中较为广泛应用。由钢材制成的工程结构，钢制托盘定做，通常由型钢和钢板等制成的梁、柱、板等构件组成；各部分之间用焊缝、螺丝或铆钉等连接。

满足工艺生产操作的要求，钢制托盘，保证通行和操作的净空。

一般通行净高度不应小

于1.8M，平台四周一般均应设置防护栏杆，钢制托盘价格，栏杆高度一般为1M。当平台高度大于2M时，尚应在防护栏杆下设置高度为100-150mm的踢脚板。平台应设置供上下通行的梯子，梯子的宽度不宜小于600mm。

钢制托盘-就选择惠临仓储-钢制托盘安装由绍兴惠临仓储设备有限公司提供。绍兴惠临仓储设备有限公司位于绍兴市柯桥区钱清·中国轻纺原料城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前惠临仓储在库存设备及工业用品中享有良好的声誉。惠临仓储取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。惠临仓储全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。