

广通筑路品质优良 小型沥青加温罐生产厂家 达州小型沥青加温罐

产品名称	广通筑路品质优良 小型沥青加温罐生产厂家 达州小型沥青加温罐
公司名称	德州广通筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区
联系电话	15165928688

产品详情

小型沥青加温罐中的污垢和锯末可以自然风化。检查泵送工艺设备和通风设备的技术条件。沥青加温罐污水管底部从排水管排出，小型沥青加温罐价格，污水通过进出水管和自排水污水排入空罐或其他容器。将沙井打开进入吸管并铺设石棉沙井，以减少石油和的排放。当手动泵送底部油时，应该操作两个人以减少工人的劳动强度并且将燃料箱送去监控。

小型沥青加温罐的特性：主要是处理油与水的配比问题，它采用了二台调速电动圆弧轮泵，依据油水的比例，调理好齿轮泵的转速，到达比例请求，小型沥青加温罐品牌，操作起来既直观又便当，油水经过二台泵的保送进入乳化机停止乳化。

初次在小型沥青加温罐内装入沥青时，达州小型沥青加温罐，请打开排气阀，使沥青顺利进入加热器;点火前，请将水箱加满水，打开阀门使蒸汽发生器内的水位达到高度，将阀门关闭。当小型沥青加温罐内的沥青液面低于温度计的位置时，请在沥青泵停止前关闭吸程阀门，以防止加热器中的沥青回流。

脱水完毕，小型沥青加温罐生产厂家，请注意观察沥青储存罐的温度表的指示，及时泵出高温沥青，如温度过高又不需要泵出时，请迅速启动内循环降温。

运行中，请注意观察水位，并调整阀门，使水位始终保持适当位置;如沥青中含有水分，请在温度100以上时，打开灌顶人孔，并启动内循环脱水。

小型沥青加温罐的防腐措施如下：

1.彻底清除两侧铁锈和氯磺化物；2.所有表面处理后，底漆应在4小时内涂漆。如果涂刷底漆太晚或在涂刷前淋雨，如果发现新的铁锈，应在涂刷前重新进行表面处理；3.立式罐内壁涂有环氧富锌底漆和聚氨酯面漆；4.可以使用任何方法对立式储罐外壁进行防腐。只要能达到预期的效果，就能看到外面的外墙，维修也更加方便；

广通筑路品质优良-小型沥青加温罐生产厂家-达州小型沥青加温罐由德州广通筑路设备有限公司提供。德州广通筑路设备有限公司是从事“沥青罐,彩色沥青,沥青加温罐等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。