

工程用康明斯TO-50CF静音柴油发电机参数

产品名称	工程用康明斯TO-50CF静音柴油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	45568.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 名称:大泽动力黄体君 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

工程用康明斯TO-50CF静音柴油发电机参数自动启动装置看静音发电机的耗油量以及噪音，要是静音发电机的本身很便宜，但是耗油量很高的话，那么你的后期投入也是很大的。静音发电机的噪音和静音发电机的制造技术是成正比的，一般静音发电机的噪音越低，那么静音发电机的制造成本也越高，静音发电机的价格也就会越高。看静音发电机的重量，一般要是静音发电机的重量特别轻的话，那么这台静音发电机要不就是一台垃圾静音发电机，要么就是一台静音发电机中的好静音发电机。看品牌，在这个网络发达的时候，要是别人跟你说的发电机牌子，你在网上都查不到的话，那么肯定是一台贴牌静音发电机。因为现在无论发电机的牌子有多么的小，在网络世界里一定能找到它的身影。

康明斯动力TO-50CF详细参数

技术规范：

额定输出：50KW

备用功率：52KW

额定频率：50Hz

额定电压：380

额定转速：1500rpm

相数：三相

功率因数：0.8（滞后）

启动方式：电启动（选配全自动ATS）

发动机技术参数：

发动机品牌：东风康明斯

动力型号：4BTA3.9-G2

气缸排列方式：直列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直接喷射压燃式

调速方式：电子调速

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

排量：3.9L

柴油油箱：60L

机组耗油量：208g/kwh

电机技术参数:

电机型号：TO52000ET

额定功率：50KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级： IP22

绝缘等级： H级别

工作时间： 8-12h

工业消音器： 有

机油报警： 有

自动调压： 有

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300×940×1470机组重量（kg）：950/1100

??????TO-50CF??????????????

- 1无论您何时何地使用我们的发电机都不会给您的生活带来不便；
- 2稳定的自动电压调节系统和机油告系统，可以令您安全放心的使用。
- 3多种启动方式，，可选配ATS自动切换技术，更显高端大气上档次。
- 4新型电压自动调节器保证了电压平稳输出，不会对设备造成伤害，同时具有过载保护功能；