

# 长沙遇水膨胀止水条

产品名称	长沙遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

遇水膨胀止水条的施工工艺：

- 1、对于预定粘合模式，应在混凝土中保留一个密封容器（“密封容器”可保留在模型中）。
- 2、在从混凝土模型中除去表面水，使其干净且不受影响。
- 3、在容器中插入密封条。在没有容器的情况下，垂直缝纫可以粘合到粘合剂的整个长度上，或者用水泥钉粘接到密封条上；横向缝纫可以直接粘合到混凝土的表面上。
- 4、混凝土必须在密封条粘结后尽快浇注。
- 5、在安装粘合剂时，应防止水被密封条污染和污染，以免影响使用效率。

**产品质量：**尽管说，价格不是衡量一切的标准，但是价格越低，产品质量就越没办法得到保障，遇水膨胀止水条的主要制作原料为橡胶，不仅具有良好的弹性、可塑性，在使用过程中，也不会轻易出现断裂、变形，使用寿命较长。但如果是劣质的橡胶，受到太阳的暴晒，就会发生催化，这种价格低的产品，即使使用，也达不到止水效果。

**市场供应：**现在销售市场中，对于止水条的需求量是很大的，生产厂家也是根据实际情况来定制的售价。所以市场供应的需求量也将直接影响其价格。

**规格大小：**不同使用场地环境中，对于止水条的需求不同，价格会受到使用规格的影响。如果采购量较大，那么优惠的力度也就越大。但是我们在选购过程中，切记不能为了降低成本，购买大批量的产品。如果长时间不使用，储存不当的话，在后期就会丧失使用效果，这种做法是得不偿失的。

虽然说遇水膨胀止水条在工程施工过程中至关重要的，但是要想在后期达到理想的使用效果，就需要明白其具体的使用规范。否则不但达不到效果，还会造成成本的损失。那么下面我们就来具体分析一下止水条的使用规范吧。

一般我们在进行安装施工前首先要查看止水条的安装长度是否符合所购买的长度，一般在选购之前都会进行测量。虽然遇水膨胀止水条具有很强的粘粘性和可塑性，但是在进行安装的之前，还是必须把安装面上的浮灰以及残渣清扫干净，随后涂上水泥浆，静置一会后进行安装固定。

为了使用的稳固性能，必须在两端的位置处进行加强防固，要使得整个结构面是密实的，不会产生缝隙的。在安装完成后，需要再次注入混凝土，但是在注入之前要注意的是，先向遇水膨胀止水条上面涂一层缓膨剂，以避免在后期浇筑的过程中提前膨胀变大，影响施工。

需要特别注意的是，在需要安装止水条的位置处要提前预留位置，以便安装，如果

后期再拆除安装的话，不仅会延误工期，还会造成止水条不稳定的现象。在工程施工环境中，每一个细节都需要特别注意，细节决定成败。安装遇水膨胀止水条也一样的道理，拥有好的操作使用规范就不会存在失误。