

卫辉市外贴式橡胶止水带

产品名称	卫辉市外贴式橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶止水带和止水带是以天然橡胶和各种丁苯橡胶为主要原料制成的。采用各种改性剂和填充母料，塑性密封、混合橡胶和抑制成形具有优良的延展性、耐磨性、耐老化性和抗撕裂性。但如果长期使用橡胶止水带，出现损坏该怎么办呢？止水带厂家衡水滨湖新区久鑫橡胶制品厂来给大家介绍一下。

如果发现橡胶止水带开裂，应立即修理。否则，当接头变形受压时，橡胶止水带的抗外力工作能力将大大降低。在实践中，可以选择以下措施进行修复：

- 1、止水带厂家提示在损坏的橡胶止水带处，沿混凝土圆周方向凿出三角带槽。凿除混凝土时，应注意其它未损坏的橡胶止水带的维护，防止混凝土废料损坏。
- 2、止水带厂家提示拆下损坏的橡胶止水带并更换新的。接口处应采用冷焊。用角磨机打磨3cm，然后用胶水捣实，保持界面位置平整。界面粘结后，在凿槽内加入防水腻子，将橡胶止水带固定在槽内，zui后加入膨胀止水带或双组分聚硫密封胶。

止水带在许多民用建筑和水利工程中都有应用。由于工程施工项目或桥梁工程施工中的连续性浇筑，或基础的形变，或由于环境温度改变等因素导致的混凝土构件的热膨胀和收缩，止水带厂家提示大家应保留施工缝、伸缩缝、沉降缝和变形缝。这些接缝处应安装橡胶止水带，防止漏水。

止水带主要用于混凝土浇筑时施工缝与混凝土接缝中的混凝土结构基础工程，如地下止水设施、隧道涵洞、渡槽、坝、贮液结构等，在安装止水带时，止水带厂家提示大家如果在混凝土浇筑施工的过程中发现一部分或全部被浇入并埋进水泥混凝土中，混凝土中有许多尖锐的石块和尖锐的钢头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比抗拉强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂，不需要很大的外力裂缝就会扩大，所以在夯实过程中需要定位止水带并浇筑混凝土，注意定位方法和浇注压力，防止止水带被刺穿。

遇水膨胀止水条与遇水膨胀止水胶都是用于建筑施工缝的遇水膨胀的止水产品。但是它们有着各自不同的特点。

遇水膨胀止水条是一种截面为方形的条状物。而遇水膨胀止水胶是一种遇水膨胀的聚氨酯类无定型膏状体。

遇水膨胀止水条以进口特种橡胶、无机吸水材料、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤至而成的一种止水条产品，它是在国外产品的基础上研制成功的一种断面为四方形条状自粘性遇水膨胀型止水条。依靠其自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇注混凝土后（即被砼包裹的状态下）。遇水膨胀止水胶是一种单组份、无溶剂、遇水膨胀的聚氨酯类无定型膏状体，用于密封结构接缝和钢筋、管、线等周围的渗漏。具有双重密封止水功能，当水进入接缝时，它可以利用橡胶的弹性（以压缩应力止水）和遇水膨胀体积增大（以膨胀压止水）堵塞缝隙，起到止水作用。主要用于各建筑工程的施工缝（含后浇带）、变形缝和预埋构件的防水，以及已有工程的渗漏水治理。