洛阳市双组份聚硫密封胶单价

产品名称	洛阳市双组份聚硫密封胶单价
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

双组份聚硫密封胶
在各种接缝的应用和处理上,因其性能稳定粘结力强密封防水性良好,而且施工简便快捷和易操作而得到广泛应用。南水北调中线京石段应急供水工程渠道项目，采用现浇混凝土面板衬砌，面板之间设纵横向伸缩缝，其伸缩缝上部采用双组份聚硫密封胶膏进行填塞，防止渗漏。聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏；游泳池自来水厂等防水工程，以金属氧化物等配置而成的膏，两组分混合后可固化为弹性密封材料。气密性好双组份聚硫密封胶不光有精良的弹性。它还有很好的气密性，现在已知种胶中仅次于热熔性的丁基胶。可以对工程嵌缝施工起到很好的密封性能，粘结性作为密封胶重要的是必须具有粘结性。

聚硫密封胶的使用温度在10~50°C较为适宜，在此范围内通过比例调节可以达到理想的固化时间。一般情况下，按一定比例使用聚硫胶时，以25°C为基准，温度每升高5°C固化速度将加快10%~25%，温度每降低5°C固化速度将减慢10%^15%。当温度低于5°C时，仅通过比例调节很难达到理想的固化速度。这时，只有寻求密封胶厂家特别定制，以适应低温固化要求。另外一点值得注意，由于聚硫胶粘一温系数较大，粘度随温度变化较大，随着温度降低其粘度将增加较快，10
°C以下使用时，A组分必须带加热系统，否则很难挤出，影响使用

沥青胶泥施工工艺：1.旧路面清除灰尘、松散颗粒和杂物，表面清洁、干燥。路面的急弯部位应平整，破损部位应清除，并用沥青混凝土修补。对于有严重裂缝或车辙的路面，应铺1-2厘米的平整层。

喷沥青粘胶油

采用液态石油沥青作黏性油时，大气温度在5以上，采用乳化沥青作黏性油时，大气温度在Lo以上。雨天或雨后，不得在潮湿的道路上喷洒粘性油。应注意选择粘性油的类型和用量。实践证明，采用EVA或SBS改性沥青具有较好的抗裂性和热稳定性。如果使用乳化沥青，其沥青含量必须超过60%，以便充分利用。

铺设土工布前，先喷洒沥青粘层一次提取，用量约为0.4-0.6 kg/m2，然后铺设土工布，再在土工布上喷洒同类型粘层油，用量约为0.5-0.6 kg/m2。应注意以下几点：（1）建议使用温度在150-170摄氏度之间的热沥青粘套管；（2）喷粘油的水平范围比土工布宽5-10厘米；（3）喷粘油应均匀，计量应准确。

单次进样时，粘性油总量不能减少，推荐值为1.0-1.3kg/m2，油温不低于180°C，单次进样时土工布易不透水分层，造成表面剥落

沥青胶泥和聚氯乙烯砂浆是我们工程中常用的防水密封防水材料。广泛应用于地下工程、水泥建筑防水、水池防水、民用建筑屋顶外墙防水等领域。它不仅具有密封防水的功能，而且还具有绝缘防水的功能。但许多朋友可能无法区分沥青砂浆和聚氯乙烯砂浆，我们将简要介绍一下。

聚氯乙烯水泥，又称PVC塑料水泥，是从煤焦油中加入聚氯乙烯树脂等添加剂而提取的。根据其温度适应性可分为耐热型和低温型。该防水材料具有耐酸碱腐蚀、耐候性好、粘结性强等优点。沥青砂浆属于环氧树脂型高分子防水材料。它是在环氧树脂中加入10号优质石油沥青，用滑石粉、云母粉等辅助材料精制而成。它的附着性和耐候性也很好，能耐酸、碱和腐蚀。应用范围与聚氯乙烯水泥基本相同。

那这两者有什么区别呢？首先，它们在使用上非常不同。聚氯乙烯通常是袋装的，呈黑色固体状。使用前需要在铁锅里煮沸。水泥软化后才能使用。沥青砂浆一般采用桶装，如聚氯乙烯水泥，每桶25kg，其状态为液态或糊状（沥青砂浆为无流挂自流平，无流挂为糊状，自流平为液态），可立即使用。其次，施工后

两者的性能存在一定差异。PVC砂浆能保证夏季70°C不流动，冬季零下25°C不开裂，具有良好的粘结性。但沥青砂浆的性能稍差。冬天容易剥皮，夏天容易流动。长期来看，其性能比聚氯乙烯砂浆差。

zui后介绍了聚氯乙烯水泥的施工。

1。首先，必须清除水泥混凝土的残渣和杂质。如果用水冲洗，请在施工前等待干燥。内部含水量应小于6%。

2。其次，将沥青砂浆煮沸，然后将砂浆放入铁锅中（如果条件允许，可将其切成小块，然后煮沸）。缓慢地将温度升高到约120摄氏度并持续搅拌。注意温度不要超过160摄氏度，不要出现黄烟。

3。zui后，将煮沸的PVC砂浆均匀地涂抹在待施工的现场或填充在施工缝中