

【专业供应】软密封暗杆闸阀，CIMG0

产品名称	【专业供应】软密封暗杆闸阀，CIMG0
公司名称	福州聚鑫源阀门制造有限公司
价格	194.00/件
规格参数	品牌:聚鑫源 型号:CIMG0 连接形式:法兰
公司地址	中国 福建 福州市仓山区 福州市仓山区城门湖际江店2号
联系电话	86 0591 88823611 18950357856

产品详情

品牌	聚鑫源	型号	CIMG0
连接形式	法兰	主体材料	球墨铸铁
公称通径	40-600 (mm)	适用介质	水
材质	球墨铸铁	密封形式	软密封型
标准	-	外形	中型
流动方向	双向	驱动方式	手动，电动
零部件及配件	配件	用途	-
压力环境	-	工作温度	-

我厂引进欧洲高科技阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀，rvhx闸阀利用闸门整体包胶产生形补偿任用达到良好的密封效果，彻底克服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象。福州聚鑫源阀门有限公司生产的弹性座封闸阀可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。弹性座封闸阀的主要特点：

- 1.整体包胶：闸门采用整体包胶，其良好的覆盖性能与精确的几何尺寸，保证密封可靠，寿命长。
- 2.重量轻：阀体采用球铁制成，重量轻，安装方便。
- 3.平底阀座：底部采用与水客相同的平底式阀座设计，不产生杂物淤积，密封更可靠。
- 4.耐腐蚀：内腔采用无毒环氧树脂涂装，防止腐蚀和生锈，不但可供生饮，而且可用于污水系统。
- 5.三“o”密封，阀杆采用三道q型环密封，磨擦阻力小，开关轻巧，不漏水。

技术参数：

压力等级：1.0mpa、1.6mpa

阀体耐压：1.5 mpa、2.4 mpa

密封试验：1.1 mpa、1.76 mpa

工作温度：0~80 ° c