

电磁流量计价格 亳州电磁流量计 斯拓仪表【精心服务】

产品名称	电磁流量计价格 亳州电磁流量计 斯拓仪表【精心服务】
公司名称	沈阳斯拓仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪五金工业园永康路2号
联系电话	13904004557 13904004557

产品详情

涡街流量计常见故障：一台DN50涡街流量计，从说明书查到，电磁流量计批发，其液体用流量范围是3-50m³/h。我们在油流标准装置上标定的结果是10-50 m³/h符合精度要求，但10m³/h以下精度不合格，应如何评价此台流量计？涡街流量计说明书中，标明的流量范围是用于特定参考介质的流量范围，电磁流量计品牌，如液体一般指常温水。用于其他介质时，可用流量范围将随介质的粘度和密度不同而异。

合理选择安装场所和环境。避开强电力设备，亳州电磁流量计，高频设备，强电源开关设备；避开高温热源和辐射源的影响，避开强烈震动场所和强腐蚀环境等，同时要考虑安装维修方便。管道采取减振措施。传感器尽量避免安装在振动较强的管道上，特别是横向振动。若不得已要安装时，必须采取减振措施，在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置，并加防振垫。在水平管道上安装是流量传感器常用的安装方式。测量气体流量时，若被测气体中含有少量的液体，传感器应安装在管线的较高处。测量液体流量时，若被测液体中含有少量的气体，涡街流量计应安装在管线的较低处。

传感器在垂直管道的安装。测量气体流量时，电磁流量计价格，传感器可以安装在垂直管道上，流向不限。若被测气体中含有少量的液体，气体流向应由下向上。测量液体流量时，液体流向应由下向上：这样不会将液体重量额外附加在探头上。传感器在水平管道的侧装。无论测量何种流体，传感器可以在水平管道上侧装，特别是测量过热蒸汽，饱和蒸汽和低温液体，若条件允许采用侧装，这样流体的温度对放大器的影响较小。涡街流量计在水平管道的倒装。一般情况下不推荐用此安装方法。此安装方法不适用于测量一般气体、过热蒸汽。可用于测量饱和蒸汽，适用于测量高温液体或需经常清洗管道的情况。传感器在有保温层管道上的安装。测量高温蒸汽时，保温层多不能超过支架高度的三分之一。

电磁流量计价格-亳州电磁流量计-斯拓仪表【精心服务】由沈阳斯拓仪表有限公司提供。电磁流量计价格-亳州电磁流量计-斯拓仪表【精心服务】是沈阳斯拓仪表有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：赵建昌。同时本公司还是从事电磁流量计，一体型电磁流量计，分体型电磁流量计的厂家，欢迎来电咨询。