

滁州外墙岩棉板 炜源建材质量好 高密度外墙岩棉板

产品名称	滁州外墙岩棉板 炜源建材质量好 高密度外墙岩棉板
公司名称	安徽炜源建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市佛子岭路与平桥路交叉口振兴温莎小镇13 栋1106室
联系电话	15105608655

产品详情

不同的岩棉制品的导热系数不同

安徽炜源建材有限公司本着“以人为本，实事求是，诚信经营”的企业宗旨，全力跟随客户需求，高密度外墙岩棉板，不断进行产品创新和完善服务。公司与多家合肥建筑建材公司零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，公司愿与各位合作伙伴，共同进步，共享美好未来！

不同的岩棉制品的导热系数不同

不同的岩棉制品的导热系数随着容重和不同温度有所变化，这主要是由于岩棉制品这种孔隙度很大的材料在热传导，对流、辐射三种方式的传热量随着容量和温度变化而占有不同比例所引起的。

高使用温度：

岩棉板的高使用温度是指它允许的长期使用的高温。岩棉纤维的软化点在900-1000C，在600C下长期使用不会发生任何变化。

不燃性：

无论建筑业还是其他行业的保温领域，材料的不燃性是至关重要的。不燃性的概念是指在给定试验条件下，滁州外墙岩棉板，镇江保温岩棉板，在650C的试验炉中，样品不发生任何意义上的燃烧。

长期使用稳定性：

岩棉制品具有化学稳定性，及时在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。由于在加入憎水剂，建筑外墙岩棉板，岩棉板，岩棉制品几乎不吸水，根据JISA9512-1979方法试验其憎水率在99%以上。

岩棉纤维具有较高的耐热性、较好的成型性以及化学稳定性和憎水性，保证了岩棉制品的长期使用。

岩棉板的相关性能

安徽炜源建材有限公司本着“以人为本，实事求是，诚信经营”的企业宗旨，全力跟随客户需求，不断进行产品创新和完善服务。公司与多家合肥建筑建材公司零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，公司愿与各位合作伙伴，共同进步，共享美好未来！

岩棉板的相关性能

防火：彩色复合夹芯板的面质材料及保温材料为非燃材料，丽水防火岩棉板，完全能够满足防火规范要求。

耐久：多种研究显示，岩棉板，及国外40年以上广泛使用证实，经特殊涂层处理的彩色钢板保质期在10-15年，以后每隔10年喷防腐涂料，板材寿命可达35年以上。

美观：压型钢板清晰的线条多达几十余种的颜色，可配合任何风格建筑物的需求，达到令人满意的效果。

高强度：采用高强度钢板为基材(抗张拉强度5600KG/CM)再加上专业设计与滚压成型，具有较好的结构特性。

保温隔热：该复合板常用保温材料有：岩棉、玻璃纤维棉、聚乙烯、聚氨酯等，导热系数低，南通岩棉板厂家，具有良好保温隔热效果。

安徽炜源建材有限公司位于安徽省合肥绕城高速北环段岗集出口处，公司成立以来发展迅速，业务不断扩大。我公司主要经营建筑保温材料，产品线多样，产品有建筑用阻燃板，普通黄板和普通灰板等各种高，外墙岩棉板生产厂家，中，低档保温板材，以及家装用地暖专用板。

一、外墙外保温定向岩棉板适用范围

适用于新建、扩建、改建的岩棉外墙外保温系统，以及采用薄抹灰方法施工的非透明幕墙外保温系统和其他适用本产品的系统。

二、外墙外保温定向岩棉板产品特点

与相同厚度的普通外墙外保温用岩棉板（140kg/m³）相比，

- 1、自重降低15%以上，降低了外墙外保温系统的自重，搬运更方便，施工更加便捷；
- 2、表层抗拉强度高，具有更高的抗风压性能；
- 3、与抹面胶浆的粘结强度提高20%以上，进一步确保系统安全性；
- 4、更低的容重使其在施工时更易找平；

5、提供的隔音和吸音性能。

滁州外墙岩棉板-炜源建材质量好-高密度外墙岩棉板由安徽炜源建材有限公司提供。滁州外墙岩棉板-炜源建材质量好-高密度外墙岩棉板是安徽炜源建材有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李总。同时本公司还是从事江西岩棉板，江西墙体岩棉板，江西保温岩棉板的厂家，欢迎来电咨询。