

QB3100型触摸控制气体报警控制器

产品名称	QB3100型触摸控制气体报警控制器
公司名称	河南驰诚电气股份有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:驰诚电气 型号:QB3100 产地:河南
公司地址	郑州市高新技术开发区长椿路11号国家大学科技园2号厂房
联系电话	0371-65250651 15537185479

产品详情

QB3100带触摸式气体报警控制器（以下简称控制器），是我公司开发的一款基于触摸屏控制的气体报警控制器。控制器功能实用，操作方便的，可与我公司的气体探测器共同组成工业用气体报警系统。控制器可通过RS485信号或(4-20)mA信号与下位机相连，从而构成远程监控、本地监控、现场监控的多级监控网络，大大提高了监控的实时性、准确性。该产品采用柜式安装或壁挂式安装，每一个地址对应一个探测器。通过与探测器的配合使用，并通过控制器对探测器上传的数据进行的各种数据处理，完成数据的显示、报警、输出和控制等功能。由该控制器和探测器组成的报警系统可广泛使用于化工厂、油库、液化气站、煤气站、加油站、喷漆房等需防火、防爆、防有毒气体泄漏的场所进行安全检测报警。本产品设计、制造及检验均遵循以下标准：GB16808-2008《可燃气体报警控制器》GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》主要功能中英文菜单自由切换7寸触摸屏控制器，点触可及用户可自行设置高低报警点显示屏分色提示报警及故障信息实时温度显示、备电电池电量显示24小时数字时钟主电与备电自动切换探测器故障自动检测报警记录自动存储随时导出多级密码管理，不同权限用户有不同控制技术指标测量范围：见附表1工作电压：主电：AC 220V ± 15%、50Hz ± 1% 备电：12V DC/4.6AH*2（可选）适用气体：可燃气体、氧气、有毒有害性气体响应时间：<60s通讯方式：RS485、（4~20）MA、-10V~10V电压、开关量显示方式：7寸触摸屏全中文菜单报警方式：声音报警：故障提示和双语音报警光报警：屏闪、超高亮LED报警音量：>90dB人体感应功能：待机情况下，1米内有人接近屏，可直接唤醒。报警设定值：一级报警 用户设定二级报警
用户设定继电器输出：四路继电器输出，灵活配置工作温度：0 ~ +45 ；工作湿度： 95%RH
无冷凝防护等级：IP44安装方式：壁挂式尺寸重量：30x40x12.5cm 约5kg