

TANK系列微波消解罐 配套新仪40位消解罐体

产品名称	TANK系列微波消解罐 配套新仪40位消解罐体
公司名称	德氟高分子材料制品（深圳）有限公司
价格	500.00/套
规格参数	品牌:德氟 规格:新仪40位 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区福城街道福花路金恒润（新塘）工业区E栋201
联系电话	0755-81755650-812 13828738141

产品详情

产品介绍

消解罐应用于气相、液相、等离子光谱质谱、原子吸收等化学分析方法的样品前处理，溶解样品。高压消解罐，也叫高压密封罐，高压溶样弹，压力溶弹，高压消化罐，压力消解器，地质消解罐。在高温高压密闭的强酸或强碱的环境下，消解难溶物质效果更好，能消解许多传统方法难以消解的样品，适应面广。尤其是适用于批量样品消解，一般难溶样品(如As、Hg、P等重金属)都可在180C°，10-30分钟之内溶解，可以消解各类样品。常用于微波消解仪，石墨消解仪，离心机。常见材质为PTFE(聚四氟乙烯)/TFM(改性PTFE)。

材料特性

聚四氟乙烯(Poly tetra fluoroethylene，简称为PTFE)，一般称作“不粘涂层”或“易清洁物料”。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点，几乎不溶于所有的溶剂。使用温度-190~250C°，允许骤冷骤热，或冷热交替操作。压力-01~64Mpa(全负压至64 kgf/cm²)。

——耐高温：使用工作温度达250C°

——耐低温：具有良好的机械韧性;即使温度下降到-196C°，也可保持5%的伸长率

——耐腐蚀：对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。

——耐气候：有塑料中的很小老化寿命。

——高润滑：是固体材料中摩擦系数很低者

——不粘附：是固体材料中很小的表面张力，不粘附任何物质。

——无毒害：具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应

——绝缘性：可以抵抗1500伏高压电。

TMF材质为改性PTFE。熔点320-340c°。除了PTFE的所有优点外，还有一些值得注意的特性改进高温高压下形变性更小、渗透性更小、高温下重压恢复性更好、很高的表面光洁度;(强烈推荐)

产品优势

国内外众多品牌仪器厂商的原配件价格昂贵，部分代工厂商的工件精密程度和外观样式无法让使用着有良好的感受，我们通过调研和研发在原基础上进行了使用改善，比如气体的密封性，罐体的防爆，灌盖的打开方式等做了优化改良，确保罐内光滑液体不挂壁，罐体整体无任何黑点，罐体底部的加厚不易于损坏，所有产品都通过压力测试。我们致力于在质量不低于于国外品牌的同时，价格上远低于同类产品，让您使用着既安心又舒心。

德氟专业生产供应进口CEM、迈尔斯通等微波消解内罐，管材光滑均匀采用TFM材质。微波消解罐是为在一定温度、一定压力条件下合成化学物质提供的反应器。它广泛应用于新材料、能源、环境工程等领域的科研试验中，是高校教学、科研单位、化工实验室进行科学研究的常用小型反应器。

德氟高分子材料制品（深圳）有限公司是仪器信息网铜牌会员，已合作2年，提供的TANK系列微波消解罐 配套新仪40位消解罐体，供货周期为现货，请放心选择。德氟高分子材料制品（深圳）有限公司还可为用户供应优质的[德氟四氟微波消解罐 来图定制65ML80ML100ML内罐 优质产品 货品齐全 厂家加工](#)、[德氟 MP-70/75ML全套 微波消解罐 TFM/PTFE进口材料 专业快速 包邮 工厂直销消解罐](#)、[德氟 MP-75/70ML全氟消解罐全套 现货库存特价促销](#)、等产品，欢迎在线咨询。