

木塑板检测机构，木塑板第三方质量检测机构

产品名称	木塑板检测机构，木塑板第三方质量检测机构
公司名称	国联质检
价格	.00/个
规格参数	检测机构:国联质检 检测标准:依据标准 检测周期:5-7天（特殊项目除外）
公司地址	沔东新城协同创新港8号楼
联系电话	18092379637 17792359878

产品详情

木塑板检测机构，木塑板第三方质量检测机构，国联质检，法定第三方木塑板检测机构，国联质检可提供pvc木塑板，木塑板地板，木塑发泡板，木塑百叶板等检测服务。

木塑板检测范围

pvc木塑板，木塑板地板，木塑发泡板，木塑百叶板等。

木塑板检测项目

阻燃性检测，成分检测，性能检测，耐腐蚀检测，材质检测等。

木塑板检测标准

AQ/T 4251-2015木材加工企业职业病危害防治技术规范

ASTM D7032-2014木塑复合材料甲板和栏杆系统(防护装置或扶手)性能标称值的制定规格

GB/T 24137-2009木塑装饰板

GB/T 24508-2009木塑地板

GB/T 29500-2013建筑模板用木塑复合板

JC/T 2224-2014室外装饰用木塑墙板

JC/T 2436-2018木塑家具板材

LY/T 1613-2017挤出成型木塑复合板材

LY/T 2715-2016木塑复合外挂墙板

LY/T 2919-2017木塑地板生产综合能耗

木塑板具有以下特点：

(1) 防水、防潮。根本解决了木质产品对潮湿和多水环境中吸水受潮后容易腐烂、膨胀变形的问题，可以使用到传统木制品不能应用的环境中。

(2) 防虫、防白蚁，有效杜绝虫类骚扰，延长使用寿命。

(3) 多姿多彩，可供选择的颜色众多。既具有天然木质感和木质纹理，又可以根据自己的个性来定制需要的颜色。

(4) 可塑性强，能非常简单的实现个性化造型，充分体现个性风格。

(5) 高环保性、无污染、无公害、可循环利用。产品不含苯物质，甲醛含量为0.2，低于EO级标准，为欧洲定级环保标准，可循环利用大大节约了木材使用量，适合可持续发展的国策，造福社会。

(6) 高防火性。能有效阻燃，防火等级达到B1级，遇火自熄，不产生任何有毒气体。

(7) 可加工性好，可订、可刨、可锯、可钻、表面可上漆。

(8) 安装简单，施工便捷，不需要繁杂的施工工艺，节省安装时间和费用。

(9) 不龟裂，不膨胀，不变形，无需维修与养护，便于清洁，节省后期维修和保养费用。

(10) 吸音效果好，节能性好，使室内节能高达30%以上。