松江 供应P型闸门水封 止水橡皮 水封分类

产品名称	松江 供应P型闸门水封 止水橡皮 水封分类
公司名称	後水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

松江 供应P型闸门水封 止水橡皮 水封分类

P型闸门水封产品简介:

P型闸门水封一般都根据图纸设计要求的尺寸来定制生产,所以,闸门用P型闸门水封价格及图片仅供参考。闸门用P型止水橡皮的规格、尺寸、型号结合水利水电工程闸门部分整体的设计,所以一般都要根据 图纸设计要求的尺寸来定制生产。它的拉伸强度,弹性等技术参数执行的是标准GB18173.2-2014。

P型闸门水封又名P型闸门止水橡皮,规格品种繁多,运用广泛。P型闸门水封主要有圆头、方头和有孔、无孔区分;P型闸门水封是水闸闸门密封件中常见到的一种止水橡皮。

P型闸门水封分类:P型闸门水封、P1型(无孔)闸门水封、P2型(方头有孔)闸门水封、P340型(方头无孔)闸门水封、P4型(90°内转角无孔)、P5型(90°外转角无孔)、P6型(90°内转角)、P7型(90°外转角)、P 异型等.

P型闸门水封材料分为两类。1类闸门水封:橡胶为主的材料。SF6674适用于大型工程闸门;SF6474适用于中、小型工程闸门及伸缩缝。2类闸门水封:合成橡胶或合成橡胶为主的材料。它适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门。闸门水封又称p型橡胶止水带,闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分,是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择,常用的莫过于橡胶闸门水封。

P型闸门水封连接固定方法:1.固定止水带的砼界面保持平整、枯燥,装置前清除界面浮渣尘土及杂物,用钢钉或胶粘将止水条固定在已确认的装置部位。但有必要将有注浆管的面按放在原砼界面上。2.止水条衔接时采用平行搭接方法,其中间不得留断点,衔接处止水条用钢钉加强固定,并将止水条上的预留注浆衔接管套入相等的另一条止水条上衔接二通上。3.依据所装置止水条的长度在约三十米处装设三通

一处,三通直线两端约为一头刺进止水条内,一头刺进注浆衔接管内,另一丁字端头应刺进备用注浆内,以备缝隙渗漏水时注化学浆止水使用。4.有必要将所衔接的止水条中的注浆衔接管与三通联接件结实粘结,有必要确保所装置的止水条的注浆管彻底晓畅。

橡胶闸门水封又名止水橡皮或者止水橡胶,它的优点是弹性好,适应变形能力强;结构简单、封水严密可靠;比较经济,安装更换简便耐老化,使用寿命较长。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容,资料仅供参考,价格方面可面谈,我公司还生产各种防水材料,产品若符合工程的需要可一同选购。