

# POE(聚烯烃热塑性弹性体) DF840/三井化学 注塑

产品名称	POE(聚烯烃热塑性弹性体) DF840/三井化学 注塑
公司名称	东莞市顺心进出口有限公司
价格	17.00/KG
规格参数	品牌:新加坡三井化学 型号:DF840 产地:新加坡
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶市场二期八栋五号
联系电话	18890186812 18890186812

## 产品详情

POE(聚烯烃热塑性弹性体) DF840/三井化学

特性：增韧,耐磨

用途：食品包装,汽车领域的应用,光学级

加工方法：注塑

参数：密度:0.885G/CM 熔流率（熔体流动速率）:3.6G/10 MIN 熔流率（熔体流动速率）:6.7G/10 MIN  
拉伸断裂强度:0.0MPA 断裂伸长率:0.0%

温馨提示：因塑料价格有小波动，页面上的报价与当天的实际报价可能有所差异，页面报价仅供参考。  
未能及时更新报价，还望谅解!如须了解塑料行情还请电话直询。

POE聚烯烃弹性体(Polyolefin elastomer)(POE)是美国DOW化学公司以茂金属为催化剂的具有窄相对分子质量分布和均匀的短支链分布的热塑性弹性体。这种弹性体的主要性能非常突出，在很多方面的性能指标超过了普通弹性体POE分两种，一种是乙烯和丁烯的高聚物，另一种是乙烯和辛烯的高聚物。POE塑料是采用茂金属催化剂的乙烯和辛烯实现原位聚合的热塑性弹性体，其特点是:(1)辛烯的柔软链卷曲结构和结晶的乙烯链作为物理交联点，使它既有优异的韧性又有良好的加工性。(2)POE塑料分子结构中没有不饱和双键，具有优良的耐老化性能。(3)POE塑料分子量分布窄，具有较好的流动性，与聚烯烃相容性好。(4)良好的流动性可改善填料的分散效果，同时也可提高制品的熔接痕强度主要用于改性增韧PP、PE和PA在汽车工业方面制作保险杠、挡泥板、方向盘、垫板等等。电线电缆工业上耐热性和耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管、输送带、胶布和模压制品。医疗器械以及家用电器、文体用品、玩具等，以及包装薄膜，尤其适合低烟无卤阻燃料;化妆品、食品等软管包装;运动鞋底发泡中底

、大底等;阻燃母料;拉伸膜、缠绕膜、各类保鲜膜;也用于工业压制品如胶管、输送带、胶布和模压制品等。