

黄冈建筑装饰装修工程质量验收检测检验批的报验

产品名称	黄冈建筑装饰装修工程质量验收检测检验批的报验
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份 送检类型:见证取样送样委托单
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

黄冈建筑装饰装修工程质量验收检测检验批的报验委托和送检是两回事。建设单位委托第三方检测单位，施工单位是有配合送检的义务，这个可以合同约定。

黄冈建筑材料中需要强制检测的：

- 1.钢材出厂合格证、试验报告；
- 2.焊接试验报告、焊条（剂）合格证；
- 3.水泥出厂合格证和试验报告；
- 4.砖出厂合格证或试验报告；
- 5.防水材料合格证、试验报告；
- 6.构件合格证；
- 7.砼试块试验报告；
- 8.砂浆试块试验报告；
- 9.土壤试验、打（试）桩记录；
- 10.地基验槽记录；

11.结构吊装、结构验收记录。这是建筑工程类的；

还有建筑采暖卫生与煤气工程；建筑电气安装工程；通风与空调工程。

房屋建筑工程哪些材料进场需要送检

水泥、钢筋、沙石、水泥砂浆试块、砖块、砼试块、防水卷材和防水涂料等。

现场检测项目

抽样规则

检验依据

检测参数

样品数量及规格

收费(元)

备注

墙体节能工程

保温板材与基层的粘结强度现场拉拔试验

每500~1000m²划分为一个检验批，不足500m²也应划分为一个检验批。

1、《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110-20082、《外墙外保温工程技术规程》JGJ 114-20043、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007

粘结强度

每组共9点，试样尺寸为100mm × 100mm

1296元/组

强检

黄冈保温层的预埋或后置锚固件锚固力现场拉拔试验

(1)施工质量有疑问的后锚固件;(2)设计方认为重要的后锚固件;(3)局部基材浇筑质量有异常的后锚固件;(3)除上述规定外，受检的后锚固件宜均匀随机分布

《混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程》DBJ/T15-35-2004

抗拔性能

(1)黄冈机械锚栓：对于单一锚栓，应按1%比例进行抽样检测;当锚栓类型、规格型号、施工工艺、设计要求和基体强度等级不同时，每个变化参数的抽样不宜小于3个样本;对于群锚，宜将单个锚板及所用锚栓作为一个样本进行整体抽样检测，抽检数量应与单一锚栓相同;当锚固连接安全等级为一级时，抽样比

例不少于2%，且每个变化参数的抽样数量不宜少于6个样本。(2)粘结型锚栓、植筋和植螺杆：应按1%比例进行抽样检测；当粘结剂或锚固胶类型、钢筋或螺杆型号、植入深度、施工工艺、设计要求和基体强度等级不同时，每个变化参数的抽样不宜小于3个样本；对于锚固连接安全等级为一级的粘结型锚栓和用作梁柱纵筋或节点连接的植筋，抽样比例应不少于2%，且每个变化参数的抽样数量不宜小于6个样本。

锚栓：1080元/根；植筋、植螺杆：1296元/根

外墙通风、遮阳或绿化构造构架的锚固件锚固力现场拉拔试验

分项工程

现场检测项目

外墙外保温系统节能构造钻芯检验

(1)取样部位应由监理(建设)与施工双方共同确定，不得在外墙施工前预先确定；(2)取样部位应选取节能构造有代表性的外墙上相对隐蔽的部位，并宜兼顾不同朝向和楼层；取样部位必须确保钻芯操作安全，且应方便操作。

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

芯样外观保温材料种类保温层厚度围护结构分层做法

外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。取样部位宜均匀分布，不宜在同一个房间外墙上取2个或2个以上芯样。

黄冈建筑装饰装修工程质量验收检测公司下设市场部、技术部、工程部、财务部、行政部、综合部六大部门，各大部门下均有各自团队，分工明确，各团队各尽其责，为客户提供优质的服务；公司紧跟市场，掌握行政主管部门各个流程，项目能高效率、高质量，高规格的完成。凭借多年来的优质服务，获得业界的良好口碑。