

铝胎基聚乙烯丙纶生产 晋城铝胎基聚乙烯丙纶 云浩防水

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 铝胎基聚乙烯丙纶生产 晋城铝胎基聚乙烯丙纶 云浩防水 |
| 公司名称 | 寿光市云浩防水材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省寿光市台头业园区 |
| 联系电话 | 13792625906 |

产品详情

防水卷材的粘接与敷设重点包括：

1、施工条件及准备

复合卷材施工温度适宜在5℃以上25℃以下进行，雨天禁止施工，施工中遇雨应做好防水措施，粘贴后的卷材防止被风刮起，可用重物压住。

2、找平层水层表面含水量宜在30-50%之间；找平层水泥砂浆强度应达到7.5Mpa时方可进行防水施工，如果过于干燥应喷洒水直到合格。

3、彻底清理干净找平层表面，同时清理卷材施工现场。

4、打开卷材，认真检查，铝胎基聚乙烯丙纶销售，合格证应该保留，同时看卷材是否在运输搬运过程中造成损坏。

5、主体防水层施工之前，应按图纸要求先做好排水较集中部位及附加部位的附加层 烟囱与找平层的连接处、水落口、天沟、檐口、檐沟等。

6、卷材粘贴方向可按图纸要求确定，铝胎基聚乙烯丙纶报价，图纸未确定的，可以按实际情况自行确定。粘贴前，在敷设部位将卷材预收3-12m，铝胎基聚乙烯丙纶生产，找正方向后，在中间处固定，将卷材始端卷至固定处，涂胶粘敷，再将预放的卷材卷回至已粘贴好的位置，连续向前涂胶敷设。敷设卷材下面不允许有在硬性颗粒及杂质，以免损坏卷材。涂胶敷设的方法：首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上，胶料要连续适量用刮板刮至均匀，厚度应保持在1mm以上，然后敷没卷材并用另一刮板排气压实，排出多余胶粘剂，施工人员要细心，涂胶厚度要均匀，晋城铝胎基聚乙烯丙纶，卷材应贴牢。无空鼓、打皱、粘贴面积应达到90%以上。

因其表面无纺布具有极高的摩擦系数，保证了施工人员在坡屋面施工的安全性，越来越多的应用于坡屋面防水垫层和防水层。

化学性能稳定，气温耐受性好：自然使用中，酸、碱、盐都对其不起作用，其耐受温度达到-40 ~ 80。

电绝缘性能好：它的电绝缘性优于所有已知的介电材料。

绿色、卫生、环保：该卷材无毒、无味、无污染，可用于饮用水工程。

聚乙烯丙纶防水卷材的耐穿刺性

种植屋面所使用的防水材料应具有很好的耐根穿刺和防水性能，这是基本的要求。在目前使用的防水材料中，聚乙烯丙纶防水卷材是较为突出的一个选择。因此，在2007年7月国家住建部发布了工程行业标准《种植屋面工程技术规程》中，将聚乙烯丙纶防水卷材，列为种植屋面工程材料的主要防水材料之一。

铝胎基聚乙烯丙纶生产-晋城铝胎基聚乙烯丙纶-云浩防水

由寿光市云浩防水材料有限公司提供。寿光市云浩防水材料有限公司是山东 潍坊 ,防水、防潮材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在云浩防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创云浩防水更加美好的未来。同时本公司还是从事山东高分子聚乙烯丙纶防水卷材，山东SBC120聚乙烯丙纶防水卷材，自粘聚乙烯丙纶防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。