

重庆 供应SR柔性填料 腾达柔性填料 批发促销

产品名称	重庆 供应SR柔性填料 腾达柔性填料 批发促销
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

重庆 供应SR柔性填料 腾达柔性填料 批发促销

GB柔性填料以丁基橡胶为主体，配合一定比例的聚异丁烯、黑炭黑和白炭黑、复合助剂、硫化剂、增塑剂、软化剂、其它填料等混炼而成。因它的主要材质是丁基胶，而成品又呈腻子状，所以又名丁基橡胶密封腻子、腻子密封胶。因它是一种黑色或黑灰色的带有弹性的膏状体，故又名腻子密封胶、弹性密封膏。

通常也称为SR柔性填料、GB嵌缝密封胶等。

GB柔性填料规格型号按照外观形态可分为定型填料（嵌缝止水条）和非定型填料（柔性填料）两种；

嵌缝止水条规格可根据用户需求加工定做成任意尺寸，柔性填料包装为25公斤/箱。

GB柔性填料的嵌填。采用填料挤出机嵌填和人工嵌填两种方案。

填料挤出机嵌填：波形止水带安装完毕后，把填料挤出机的外模固定在混凝土表面上，并在混凝土表面上50cm范围内涂刷SK底胶，然后接通电源，用填料挤出机进行GB柔性填料嵌填施工。在填料挤出机的运行过程中，需要不断转移外模，并在每次换外模时涂刷防粘剂。因为填料挤出机的内模在外模中行进且在砼表面滑动，故要求砼表面十分平整(长度方向2m范围内起伏差在5—以内)。

人工嵌填：根据GB填料设计断面确定嵌填形状，把GB填料板切割成相应的形状；待粘贴部位经过表面处理，涂刷SK底胶，待底胶开始变粘稠时粘贴GB填料板(撕去GB填料板一边的防粘纸，沿GB填料板的长度方向从板的一端向另一端渐进粘贴，注意排出GB填料板与粘贴面之间的空气)；用橡皮锤敲击GB填料板的边缘部位，使其密实，接头部分形成坡形过渡，以利于第二层的粘贴，GB填料粘贴后加压，以保证嵌填质量。

腾达公司温馨提示您：

关于标价：由于我公司产品所属行业原材料价格波动大，且产品规格、型号、材质多种多样，造成很难对其规定时价，所以本公司所有标价仅供参考，如需下单，务必联系请客户电话，以免造成不必要的麻烦。关于物流：由于本公司产品大部分为大件物品，所以基本上走我们长期合作的可以发往各地的物流，并非快递（样品快递）。所以在价格上及到货时间上很难确定。发货前我们会帮忙联系好物流并告知客户具体收货事宜。

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品！