

30厚橡胶板

产品名称	30厚橡胶板
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

工业用橡胶板以橡胶为主体材料（可含有织物、金属薄板等增强材料），制得的具有一定厚度和较大面积的片状产品，简称胶板。橡胶板具有较高硬度，物理机械性能一般，可在压力不大，温度为20 ° ~+140 的空气中工作。橡胶板系由混炼胶经压延贴合成型或挤出成型制成。绝缘橡胶板在各个行业及领域的使用非常广泛，因为它除了具备很好的绝缘性，还有很好的耐高压性能。我们来了解下橡胶的由来，橡胶的来源是橡胶树等植物的胶乳，橡胶的极富弹性成为了作为绝缘橡胶板的选择的一个理由，良好的弹性让绝缘橡胶板在进行铺地等其他的过程中不容易断裂，并且有着良好的伸展性和可延伸性 绝缘胶板斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm2的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶板边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。选择橡胶作为绝缘板的重要的就是橡胶具有良好的绝缘性,这让绝缘橡胶板能够在高压电伏下也能能够正常的工作，不受高压电福的影响。根据电压等级的不同能够把绝缘胶板作为适应不同需求的产品，这种情况下是，大大的提高了工作的效率。