

崇明 供应堆石坝柔性填料 GB 柔性填料 注意事项

产品名称	崇明 供应堆石坝柔性填料 GB 柔性填料 注意事项
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

崇明 供应堆石坝柔性填料 GB 柔性填料 注意事项GB 柔性填料【产品特点】1、具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性能较好；2、具有操作简便，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉；3、具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用；4、具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏；5、具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性；6、可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

【适用范围】1、各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。2、大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的防漏。3、大型层面板、伸缩缝、活动房屋、卫生间的防水密封。4、地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。5、混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

【注意事项】1、施工原则：先缝里、后缝外、先两边、后中间。2、施工基面必须坚实、干燥。3、止水材料施工完毕后，须加以保护，避免机械操作GB 柔性填料的贮存方法：在存放GB 柔性填料产品时，重要的一点就是在存放时，一定要避免该产品被高温暴晒。

GB 柔性填料对各种接缝、裂缝口凿制出8CM宽、8CM深的“V”型槽，充分清理石屑、粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之干燥。

在施工前，先用手将材料搓成与缝宽相近的粗条；

后再填满连GB 柔性填料是针对混凝土面板特点开发的一种新型流动型嵌缝止水材料。

GB 柔性填料是面板坝表层止水的材料，也可作为其他混凝土建筑物接缝表面嵌缝材料

具有变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优，能对孔隙、缝

隙起到封闭止水作用。

还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，接缝上敷上搓成粗条的材料，使敷高表面呈规定的凸圆柱，后覆盖上PVC保护盖板。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，资料仅供参考价格方面可面议，量大可优惠，目前库里有一批库存，可联系我们的工作人员，看看是否符合采购方的购买需求，小编会不断更新产品知识欢迎您下单。