

南京 定制单组分聚氨酯密封胶 遇水膨胀止水胶 产品性能

产品名称	南京 定制单组分聚氨酯密封胶 遇水膨胀止水胶 产品性能
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

南京 定制单组分聚氨酯密封胶 遇水膨胀止水胶 产品性能 单组份聚氨酯遇水膨胀密封胶是遇水膨胀的聚氨酯密封胶，可在任何潮湿或水下结构的混凝土、金属、玻璃等环境中固化和膨胀的密封材料，这些结构可以是平滑或粗糙不平的，在受到浸水后的胶体吸收水份膨胀，具有优良的止水密封性能。

单组份遇水膨胀止水胶的产品特点：1、单组份遇水膨胀止水胶止水效果较好：具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双重密封止水机理，能抗1.5Mpa的水压力。2、耐久性强、质量变化率较低：在长期服役期间不会造成膨胀元流失，在20℃下，使用寿命较长。3、单组份遇水膨胀止水胶施工便捷：单组分、胶状物，可使用标准嵌缝胶施工枪。4、施工密贴：能牢固地粘贴在混凝土表面，而不论基面是否潮湿、光滑粗糙。5、单组份遇水膨胀止水胶性价比好：性能优于传统的施工缝防水材料，价格适中。

聚氨酯单组份防水胶的具体施工方法：1、被密封表面的处理：施工前,将前道施工后残留的垃圾杂物清理干净，再用吹风机或吸尘器将浮灰处理干净，若基面潮湿应用喷灯烤干用钢丝刷刷一遍，以清除烘烤后掉下的水泥屑及尘土。去除被粘表面的油污、塑料附着物以及灰尘等杂物,用吹风机吹干净杂物，使涂胶面露出牢固的结构层,接缝表面必保证完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。必须保证被粘表面干燥，平整，以防止粘不良。金属表面的锈层及保护漆也需除去。2、聚氨酯单组份防水胶施工前把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚氨酯单组份防水胶把构筑物表面弄脏。3、填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料，一般设计上都要求填充聚乙烯泡沫板,这种接缝板材我们公司（衡水市腾达橡胶制品有限公司）就生产,专门和聚氨酯单组份防水胶配套使用。

施工便捷：单组份、膏状物。止水胶可使用标准嵌缝胶施工枪或腻子刀嵌缝施工粘结性好：能牢固地粘结在混凝土等基础表面，对基础面含水率要求较低，潮湿亦可牢固粘结.应用范围：隧道、地铁、水电站、港湾、连续墙、电缆沟、预留孔、穿墙管、等工程的结构接缝或空隙、混凝土建筑

的伸缩缝、施工缝、窗框、砖墙砌缝、玻璃或H钢板、钢筋、螺栓锁缝防水。 以上便是腾达公司
小编编辑的相关资料，内容仅供参考，由于单组份聚氨酯密封胶施工简便，所以受到许多客户的真诚回
馈，我公司也例行把产品做好，谢谢一直以来对我公司的支持，小编也会持续更新产品知识，期待您继
续关注我们。