

KTH129矿用本安型防爆电话机 煤矿井下用

产品名称	KTH129矿用本安型防爆电话机 煤矿井下用
公司名称	温州弘煤防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东村
联系电话	18057703919

产品详情

KTH129矿用本安型电话机主要用途及适用范围

KTH129矿用本安型自动电话机为本质安全型防爆通讯设备，适用于煤矿企业中含有甲烷等爆炸性气体的危险场所，做通讯联络之用。本机通过KTA120G 一般兼矿用本安型电话耦合器与交直流、紧呼等输出信号相符的地面程控交接机、调度程控交换机等相配套，组成煤矿井下生产调度系统。

本电话机严格按GB3836.1-2000、GB3836.4--2000、MT/T289-1992的规定进行设计与制造。

防爆标志:ExibI

防爆型式：矿用本安型。

使用方式

KTH129矿用本安型自动电话机以挂式为主，也可做桌机使用（桌挂式）。做挂式使用时采用单点式挂装。

使用环境条件

环境温度：-5~+40

平均相对湿度： 95%

大气压力：80~106Kpa

环境噪声： 75dB(A)

有甲烷、煤尘等爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的危险场所。

工作条件

对配接的交换机（调度台）的要求：

直流馈电电压：DC48 ± 4V

振铃电压：AC75 ± 15V

电话机的通讯距离5Km（矿用电缆的型号为MHYAV、MHYBV、MHYA32,线径为0.8mm）

结构特征与工作原理

本机的机壳采用ABS高强度阻燃防静电工程塑料注塑而成，机壳与机底采用螺钉紧固连接。电话机的后盖处设有接线小腔，在连接电话外线时直接打开接线小腔盖。而不必打开大腔盖。使整机的接线方便、密封好，防潮防尘性能好。