POE(聚烯烃热塑性弹性体) 8440/陶氏杜邦 增韧

产品名称	POE(聚烯烃热塑性弹性体) 8440/陶氏杜邦 增韧
公司名称	东莞市顺心进出口有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:8440 产地:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶市场二期八栋五号
联系电话	18890186812 18890186812

产品详情

POE(聚烯烃热塑性弹性体) 8440/陶氏杜邦

特性：增韧

用途：电器用具,大型家用电器和小型家用电器,汽车领域的应用,其他板材

加工方法：注塑

参数：比重:0.897G/CM 熔流率（熔体流动速率）:1.6G/10 MIN 门尼粘度:13.0MU 拉伸模量:6.3MPA 抗张强度:20.4MPA

温馨提示：因塑料价格有小波动，页面上的报价与当天的实际报价可能有所差异，页面报价仅供参考。 未能及时更新报价，还望谅解!如须了解塑料行情还请电话直询。

祥仔 11:33:42 POE弹性体主要系列:美国杜邦陶氏系列:POE8999、8150、8842、8200、7467、7447、7256等;美国埃克森系列:5061、 5371 、5181、5101、5361、KN140等;日本三井TAFMER:DF610、DF710、DF740、DF810、DF840LG化学系列: LC170, LC670, LC175,LC5651、抗冲击改性剂:仪表板;连接器和插头;管道;仪器零件;片材;园艺工具;建筑材料; 2、模塑成型产品:管件接口;玩具;旅行袋或手提包;垫圈;鞋; 3、挤出成型产品:民用、工业用、医用管;仪器零件;建筑材料;电线护套;弹性膜。POE聚烯烃弹性体(Polyolefin elastomer)(POE)是美国DOW化学公司以茂金属为催化剂的具有窄相对分子质量分布和均匀的短支链分布的热塑性弹性体。这种弹性体的主要性能非常突出，在很多方面的性能指标超过了普通弹性体