

KTH173矿用本安型煤矿防爆电话机 壁挂两用电话

产品名称	KTH173矿用本安型煤矿防爆电话机 壁挂两用电话
公司名称	温州弘煤防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东村
联系电话	18057703919

产品详情

HAK-2矿用本质安全型自动电话机一、用途和特点

KTH173本质安全抗噪声按键电话机，其防爆等级II，它与DDK系列矿用程控交接调度机组成煤矿自动电话调度通信系统。本机适合于煤矿具有爆炸性混合物的环境中使用。也适用于地面环境较差的场合使用。配上抗噪声手机可在110dB的高噪声下使用。二、电路及结构特点：

采用了电磁送话代替碳精送话器具有寿命长，性能稳定，噪声小，线性好的特点，克服了碳精送话器长期存在的问题。电路设计独特话音清晰失真小。

外壳由防静电塑料压制而成。材料厚度5mm结构强度高，坚固耐用。

本机具有防尘，防水的特点。防护等级IP54

安装方式：挂式三、使用条件温度-10 ~+40

相对湿度45%~95%

大气压力86~106Kpa

环境噪声 75dB(110dB)

交换机馈电电压 $48 \pm 4V$

接收铃流输入电压75V/25Hz包装：10台/箱振铃声级 85dBc、信号电平低频群：-9dBm \pm 3dB高频群：-7dBm \pm 3dB组成一个信号的高低电平差为 $2 \pm 1dBm$

脉冲速率： 10 ± 1 次/S

脉冲断续比： $(1.6 \pm 0.2) : 1$

码间间隔：500ms

四、使用说明

- 1、拿起手机，听到拨号音后按键发号，每发一个号受话器中都能听到发号音。
- 2、如听到忙音时则表示用户占线，应将手机放回原处等一会再拨。
- 3、当线路太远或线路干扰信号过大时，双音频发号交接机可能不能识别，要用脉冲拨号，方法是打开话机底壳将XP3拨向脉冲位，装好底壳，拿起手机直接拨所要拨打的号码。

- 4、当遇到紧急情况时，要立即与调度台联系时，拿起手机，按一下话机上的“紧呼”键即可与调度台通话；挂机状态下按“紧呼”键话机会自动响铃，拿起手机可立即与调度台通话。

注意：“紧呼”键只能在紧急情况下使用。

维护与检修：严格按使用条件工作，避免电话机受强烈震动，冲击和水淋。电话机应定期上井检修，着重检查紧呼，发号和收信。