

# KTH33矿用煤矿防爆电话机 铸铝外壳按键电话

产品名称	KTH33矿用煤矿防爆电话机 铸铝外壳按键电话
公司名称	温州弘煤防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东村
联系电话	18057703919

## 产品详情

KTH-33矿用本质安全型自动电话机一、使用范围KTH-33型矿用本质安全型自动电话机是根据Q/HX001-2007标准生产的。为脉冲与双音频兼容电话机，与关联设备HDK矿用电话耦合器及输出信号符合要求的调度台或交换机可组成煤矿安全通讯系统网。可广泛使用于具有爆炸性气体的环境中。其防爆标志为“Exib”。二、型号含义KT代表：矿用通讯设备H代表：电话机33代表：设计（修改）序号三、主要特点1、本电话机壳为铝合金，外型美观，机械强度高。2、采用国内新型按键号盘。3、电话机内电路采用国际通用集成电路，具有发号准确，通话清晰，工作稳定等优点。4、具备双音频发号兼脉冲发号功能（出厂时一般开关置于双音频）。5、整机具有防震、防潮、体积小、重量轻、坚固、耐用、维修方便等特点。四、主要技术参数1、使用条件环境温度：-10 ~+40；相对温度：95%（+25 时）大气压力：（86-106）kpa关联设备：HDK耦合器2、本安参数见表1：表1

参数	项目
输入电压	DC60V
输入电流	30mA
铃流电压	AC56V
铃流电流	10mA

### 3、电声指标见表2：表2

矿用仿真线长度	0km	5km	10km
发送响度评定值（SLR）	2	15	18
接收响度评定值（	-8	2	

RLR)			
侧音压掩蔽评定值	3	8	5
(STMR)			

振铃声级： 80dB。脉冲断续比：  $1.6 \pm 0.2:1$  脉冲速率：  $10 \pm 1$  次/秒双音频号盘频率见表3：表3