

DGS175/127B矿用隔爆型投光灯 煤防爆灯

产品名称	DGS175/127B矿用隔爆型投光灯 煤防爆灯
公司名称	温州弘煤防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东村
联系电话	18057703919

产品详情

DGS(原DGC)175/127B(A)矿用隔爆型投光灯DGS(原DGC)175/127B(A)矿用隔爆型投光灯产品型号：DGS(原DGC)175/127B(A)产品名称：矿用隔爆型投光灯(煤矿井下用)用途本灯具用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的场所。因投射距离远，照射范围大，广泛应用于井巷施工照明，井口照明，带式输送机照明，掘进照明，掘井工作面的扒钎、锚喷、竖井等作业照明，地下煤仓照明、井下闭路电视监控照明等。产品特点本灯具的光投射有效距离40米，投射范围20米，光亮为14000lm，是普通防爆灯具的5倍，光源平均寿命为6000小时，是普通光源的3倍，光色与太阳相当，颜色逼真，并且使用方便，耐电压波动大，节能等特点，是改善煤矿施工照明条件、保证安全的先进技术新产品。主要技术参数

光源：金属卤化物气体放电灯泡 灯泡额定功率：175W

灯具额定电压：127V(交流+10%，-15%) 投光距离：40米

重量：灯具本体9.5Kg。镇流器箱10Kg 外形尺寸：灯具本体：250 370 镇流器箱：250

220投光灯由光学部件、机械部件和电气部件3部分组成。光学部件主要是反射器和限制光线投光灯的遮光格片。机械部件主要是外壳，以及固定和调整光源位置的调焦机构，固定灯具的支架、基座和带有角度指示的调整灯具光束投射方向的零件。对绝大部分为密闭式的投光灯，机械部件还有保护玻璃及各种密封圈。根据使用环境的需要，有的还带有金属网罩。性能良好的投光灯还配有空气过滤器。电气部件主要是镇流器、电容器、触发器(根据光源需要而设)等。DGS(原DGC)175/127B(A)矿用隔爆型投光灯依据GB3836.1-2000、GB3836.2-2000标准设计制造。整个设计经国家指定检验单位审查批准，外壳使用的金属材料经国家煤矿防尘通风安全产品质量监督检验中心进行金属材料摩擦火花安全性检验合格，灯具经煤炭工业上海电气防爆检验站检验合格，并发给“防爆合格证”。国家矿用产品安全标志办公室颁发的煤矿矿用产品安全标志证书。DGS(原DGC)175/127B(A) DGS(原DGC)175/127B(A)矿用隔爆型投光灯产品型号：DGS(原DGC)175/127B(A)产品名称：矿用隔爆型投光灯主要特点：光源亮度大：金属卤化物气体放电灯泡 功率：175W 电压：127V 投射距离40米 重量：灯具本体9.5Kg。镇流器箱10Kg,外壳颜色：大红色适用范围本灯具用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的场所。因投身距离远，照射范围大，广泛应用于井巷施工照明，井口照明，带式输送机照明，掘进照明，掘井工作面的扒钎、锚喷、竖井等作业照明，地下煤仓照明、井下闭路电视监控照明等。

产品特点本灯具的光投射有效距离40米，投射范围20米，光亮为14000lm,是普通防爆5倍，光源平均为6000小时，是普通光源的3倍，光色与太阳相当，颜色逼真，并且使用方便，耐电压波动大，节能等特点，是改善煤矿施工照明条件、保证安全的先进技术新产品。技术参数 光源：金属卤化物气体放电灯泡

灯泡额定功率：175W 灯具额定电压：127V(交流+10%，-15%) 投光距离：40米

重量：灯具本体9.5Kg。镇流器箱10Kg 外形尺寸：灯具本体：250 375 镇流器箱：185
180DGS(原DGC)175/127B (A)