

POE(聚烯烃热塑性弹性体) LC565/LG化学 汽车领域的应用,薄壁容器 注塑

产品名称	POE(聚烯烃热塑性弹性体) LC565/LG化学 汽车领域的应用,薄壁容器 注塑
公司名称	东莞市顺心进出口有限公司
价格	14.80/KG
规格参数	品牌:韩国LG 型号:LC565 产地:LG化学
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟木头百顺街16号102室 (注册地址)
联系电话	18890186812 18890186812

产品详情

POE(聚烯烃热塑性弹性体) LC565/LG化学

特性：增韧

用途：电器用具,电动工具,电线电缆,汽车领域的应用,薄壁容器

加工方法：注塑

参数：密度:0.865G/CM 熔流率（熔体流动速率）:5.0G/10 MIN 门尼粘度:14.0MU 门尼粘度:8.0MU
抗张强度:1.8MPA

温馨提示：因塑料价格有小波动，页面上的报价与当天的实际报价可能有所差异，页面报价仅供参考。
未能及时更新报价，还望谅解!如须了解塑料行情还请电话直询

应用领域 1)汽车部件：球型联轴节；防尘盖；踏板刹车器；门锁撞针；衬套板簧衬套；轴承；防震部件；内外装饰件；防滑链等。 2)机械工业用部件：各种齿轮；密封件（主要起耐磨和耐油作用）；防震部件；取模针；衬套；轴承盖类；连接器；橡胶筛；印刷胶辊等 3)服饰辅料：女士文胸肩带、服装松紧带等。 4)鞋类：垒球鞋、棒球鞋、高尔夫球鞋、足球鞋鞋底及鞋前掌女士鞋后跟；滑雪靴；安全靴，鞋底等。 5)其他应用：自位轮；把手；表带等管材；软管高压管；医疗管；油压管；气压管；燃料管；涂敷管输送管；消防水带等。 6)薄膜板材：转动带（具有一定的拉伸作用）；气垫；膜片；键盘板；复合布等。 7)电线电缆：电力通信电缆；计算机配线；汽车配线；勘探电缆等。

