

帝国多级泵止动垫圈片 多级泵 正宏泵业产品供应

产品名称	帝国多级泵止动垫圈片 多级泵 正宏泵业产品供应
公司名称	淄博正宏泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园
联系电话	13853345500

产品详情

- 1.泵
- 2.屏蔽泵结构图
- 3.大连屏蔽泵厂
- 4.基本型屏蔽泵

屏蔽电泵设有轴承磨损检测系统，在相对空间180°的两个定子齿上绕制了一对完全对称的线圈，当转子旋转时，便感应出相位差180°的电势。在轴承正常工作时，两绕组的基波大小相同而方向相反，所以电接线盒接至检测仪表的信号只显示谐波之差，指针在绿区。当轴承磨损量增加时，线圈间的谐波及基波差显著增加，使指针偏向黄区或红区，提醒操作者采取措施。此外，屏蔽电泵的转动方向也能自动检测。

- 1.大连屏蔽泵
- 2.大连帝国屏蔽泵配件
- 3.屏蔽泵配件

屏蔽泵附件

很多机手认为抽水扬程越低，电机负荷越小。在这种错误认识的误导下，选购水泵时，常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言，当水泵型号确定后，其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小，因而扬程越高，多级泵，流量越小，消耗功率也就越小。反之，扬程越低，流量越大，消耗的功率也就越大。因此，为了防止电机过载，帝国多级泵轴内循环型，一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时，电

机容易过载而发热，严重时可烧毁电机。若应急使用，则必须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀（或用木头等物堵小出水口），以减小流量，防止电机过载。注意电机温升，若发现电机过热，应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解，有些机手认为堵塞出水口，强制减少流量，帝国多级泵止动垫圈片，会增加电机负荷。其实正好相反，正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀，为了减小机组启动时的电机负荷，应先关闭闸阀，待电机启动后再逐渐开启闸阀就是这个道理。

1.大连帝国屏蔽电泵

2.大连环友屏蔽泵配件

3.大连环友屏蔽电泵配件

4.化工泵

QW型污水潜水电泵的典型结构，其主要特点如下。

(1) 功率在30kW以上的潜水泵，接线腔内设有漏水检测探头，当电缆断裂或其它原因漏水时，探头发出信号，控制系统对泵实施保护。（

2) 电机定子采用F级绝缘(155)，并设计成细而长的圆柱体，内装过热保护器。

(3) 功率在15kW以上时，帝国多级泵转动监测TRG，各泵均装有自备冷却系统，叶轮的背叶片使蜗室内的水流入定子室外围循环冷却，能够保证水泵在水池的水位或抽干的情况下正常运转。

(4) 电机腔下端装有漏水检测器 浮子开关，当水进入电机腔时发出信号，控制系统对泵实施保护。

(5) 在电机与水力部件之间装有双层机械密封，以防止介质渗漏到油室内，上层、下层科学配对能保证水泵运转安全、可靠，密封材料有碳化硅、碳化钨、硬质合金副或超耐磨密封副。

(6) 油室内设有电极保护，当水进入油室时电极发出信号，由控制系统显示，告知管理人员及时保养。同时，控制系统严密监视其渗漏情况。

(7) 独特设计的叶轮，具有很大的通道，能够通过大的物料及纤维等，减小堵塞、缠绕的危险。(8) 在泵叶轮与蜗壳之间装有可更换的密封环，以保持泵以效率运行。

帝国多级泵止动垫圈片-多级泵-正宏泵业产品供应由淄博正宏泵业有限公司提供。淄博正宏泵业有限公司是一家从事“屏蔽泵,屏蔽电泵,液氨泵,液化气泵,维修大连屏蔽泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“正宏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使正宏泵业在磁力驱动泵、屏蔽泵中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！