

# 南阳防火阀 无需清洗 安徽国茂 3c排烟防火阀

产品名称	南阳防火阀 无需清洗 安徽国茂 3c排烟防火阀
公司名称	安徽国茂机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市龙塘工业园
联系电话	18256008568

## 产品详情

系统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口，3c防火阀厂家，取消支管上的排烟防火阀。火灾时，该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启，当烟温达到280 时自动关闭，复位也必须手动。为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大，在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。家用新风系统是由风机、通风管道、通风口（进风口及排风口）三部分组成，3c排烟防火阀，一般安装在浴室或卫生间，使室内产生负压，空气由此经过房间、走廊，zui后经卫生间排向室外，从而形成队空气质量要求高低不同、良性的通风循环过程。

当排烟管内的火灾烟气温度超过280度时，其易熔金属片就会熔化，排烟防火阀就会自动关闭，防止火灾通过排烟管蔓延。防火阀的结构，主要由阀体和执行机构组成。排烟防火阀阀体结合面的平面度太差或被硬的杂质垫住造成密封失效。对由于阀体结合面的平面度太差而引起阀体结合面渗漏的，消除的方法是将阀门解体重新研磨结合面直至符合质量标准。防烟防火调节阀安装在有防烟防火要求的通风空调系统管道上（防止烟火蔓延），它的功能有：感烟（温）电信号联动使阀门关闭，南阳防火阀，通风空调系统风机停机；手动使阀门关闭，不锈钢防火阀，风机停机；温度熔断器在70 时熔断使阀门关闭；输出阀门关闭信号；按90°五等分有级调节风量。

排烟防火阀的优点：漏风量低，气密性能好；电动开启消耗电流小；防腐性能强，使用寿命长（材质为不锈钢型）；执行机构驱动灵活，反馈、连锁信号准确。防火阀用在建筑防火分区的隔离位置，用以隔断穿过不同防火分区的管道（多为风管），以防止一个分区内的火患通过管道传到其他防火分区。3C防火阀是经过3C认证的防火阀产品，它通常安装在通风、空调系统的送、回风管路上。目前防火阀中使用较多的还有排烟防火阀，全自动排烟防火阀等。

南阳防火阀-无需清洗-安徽国茂-3c排烟防火阀由安徽国茂机电设备有限公司提供。南阳防火阀-无需清洗-安徽国茂-3c排烟防火阀是安徽国茂机电设备有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张先生。同时本公司还是从事餐饮油烟净化器

, 酒店油烟净化器, 商用油烟净化器的厂家, 欢迎来电咨询。