

淮安 直销双组份聚氨酯密封胶 AB聚氨酯密封胶 注意事项

产品名称	淮安 直销双组份聚氨酯密封胶 AB聚氨酯密封胶 注意事项
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

淮安 直销双组份聚氨酯密封胶 AB聚氨酯密封胶 注意事项

双组份聚氨酯密封胶产品简介：

我公司生产的双组份聚氨酯密封胶主要用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。我厂生产的聚氨酯密封胶25千克/箱。（每箱内有5桶白料（A组份）、1桶黑料（B组份固化剂）每桶黑料里有5小袋黑料。）一桶白料与一小袋黑料搅拌，正好是100:8-12的比例。双组份聚氨酯密封胶具有优良的耐磨性、低温柔软性、性能可调节范围较广，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性优良，耐生物老化而且价格便宜。

双组份聚氨酯密封胶使用说明注意事项：一、建筑物必须保持干净、干燥、无油污。二、在施工前应先将底涂液涂土表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的密封胶把构筑物表面弄脏。三、我公司的聚氨酯密封胶分为A、B两组份，每箱有5桶白料（A组份），1桶黑料固化剂（B组份），把A、B两组份充分搅拌均匀，直到无色差为止。（注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=100:8-12，用前应做小试。四、把搅拌好的聚氨酯密封胶用灰刀或挤胶器填入缝内压实填满，刮平。五、密封胶施用完后，应把胶带取下来，24小时内避免雨水冲刷。六、配置好的密封胶应在2小时内用完，否则密封胶慢慢固化引起施工困难，造成浪费。我公司生产的双组份聚氨酯密封胶质量好、价格便宜。我厂生产的产品，每批都经过严格检验，保证每批产品都合格。

双组份聚氨酯灌封胶施工方法：双组份聚氨酯灌封胶施工主要是对输水箱涵伸缩缝的处理措施，施工部位是箱涵混凝土管节间的伸缩缝处。双组份聚氨酯灌封胶施工的工作内容包括闭孔泡沫板的拆除、箱涵伸缩缝缝面处理、胶体的拌制 涂刷界面剂、注胶、清理杂物等，以及为完成该工程所需各类材料的采购、运输、保管、调配、注胶、检验和验收等工作，双组份聚氨酯灌封胶提供为完成上述工程所需材料、

辅助设施等。双组份聚氨酯灌密封胶施工工序为：拆启闭孔泡沫 打磨清理密封胶沟槽 拌制胶体 装枪 刷涂界面剂 注胶 清理杂物。双组份聚氨酯灌密封胶槽采用预留法成形。在进行闭孔泡沫板施工时，在需要填充密封胶的部位安装一预留闭孔泡沫板（尺寸为缝宽3cm;密封胶填充深度3cm），随同分缝闭孔泡沫板一同安装。填充双组份聚氨酯灌密封胶前将预留闭孔泡沫板取出，即成聚硫密封胶槽。按设计图纸拆除闭孔泡沫办的沟槽，必须严格进行表面清洁处理，除去灰尘和油污，保证基层干燥。沟槽内及缝面采用钢丝刷、手提式砂轮机修整，妥善清洗。双组份聚氨酯灌密封胶在密封前先将密封部位表面的杂物、砂浆硬块、和油污等清扫干净，并用干净的湿布擦一次，经检查基层无不平、空裂，起砂等缺陷，方可进行下道工序。

双组份聚氨酯密封胶也可以用于道路、桥梁、机场跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，资料仅供参考，我公司还生产各种橡胶制品，防水材料，工程需要的话可以一同选购，小编也会继续更新产品信息，还请继续关注我们。