

批发供应进口建筑防水剂高弹性韩国双熊用于游泳池浴室屋顶

产品名称	批发供应进口建筑防水剂高弹性韩国双熊用于游泳池浴室屋顶
公司名称	上海双熊贸易有限公司
价格	760.00/桶
规格参数	品牌:SSANGKOM韩国双熊 型号:WATER-COAT 用途:混凝土用
公司地址	中国 上海市 上海市徐汇区中山西路1919号北科大厦B幢1313室
联系电话	86 021 61213536 13818510052

产品详情

品牌	SSANGKOM 韩国双熊	型号	WATER-COAT
用途	混凝土用	保质期	1年(禁止冻结)
建议用量	请看以下详细说明	包装规格	18kg/桶

高弹性防水剂——一种半永久性无机物水泥基高弹性防水剂

特性：

具有卓越的粘结性：与水泥结合在基面，形成很强的粘贴力具有卓越的弹性及伸缩性，由于特殊的高分子乳液而形成卓越的弹性和伸缩性，防止在素材表面干燥伸缩或震动而产生的龟裂及裂缝。具有卓越的防水性，高分子化合物与水泥相结合，形成半永久性的防水层。具有卓越的耐久性及耐候性，耐碱，防污染的性能。

用途：

广泛使用于建筑办公楼、公寓、地下建筑、工厂等屋顶、内外墙和地面、水塔、浴室、游泳池、石材等防水。石膏板及防火板防水，可修补建筑物及混凝土墙、地面。

使用说明：



用途	程序	配比 (kg)		
		高弹性 防水剂	水	水泥
可用于建筑物的地下、屋顶、游泳池的防水	第一道防水 (涂刷)	18	36	40
	第二道防水	18	2	18
	第三道防水	18	2	18
土木建筑, 混凝土防水	最后的保护层	用水泥砂浆或环氧树脂保护		
可用于卫生间、阳台及厨房的防水				
用于石膏板、木板等防水施工				
可用于建筑物、混凝土的维修				

施工方法：

充分养护基面后，清除灰尘和异物。施工基面要平整、凹凸、裂缝部位要填充，修补后基面要保持清洁。100 m²以上施工面积时，第一道防水层施工后铺一层无纺布或玻璃纤维布，再做第二道防水层。第二道防水层3-5天养护后可粘贴瓷砖、地砖，抹水泥砂浆，可涂刷聚氨酯涂料。

检测报告：

检测项目	标准值	检测结果	单项判定
拉伸强度, mpa	1.8	3.4	合格
断裂伸长率, %	80	191	合格
不透水性 (0.3mpa, 30min)	不透水	不透水	合格
固体含量, %	65	78	合格
涂膜表干时间, h	4	<4	合格
涂膜实干时间, h	8	<8	合格

注意事项：

- 请在5 ° c以上施工和保管。
- 与水泥混合的防水剂，请在1小时以内使用完。
- 混合及使用的工具在干燥以前清洗。
- 室外施工时，当预测施工后的8小时内会下雨时，请勿施工。
- 请摇匀后使用。