

进口有机硅石材防护外墙防水拨水剂高渗透韩国双熊

产品名称	进口有机硅石材防护外墙防水拨水剂高渗透韩国双熊
公司名称	上海双熊贸易有限公司
价格	1500.00/桶
规格参数	品牌:双熊 用途:其他 保质期:施工后质保8年
公司地址	中国 上海市 上海市徐汇区中山西路1919号北科大厦B幢1313室
联系电话	86 021 61213536 13818510052

产品详情

品牌	双熊	用途	其他
保质期	施工后质保8年	建议用量	视基面的吸水率
包装规格	18L桶		

油性拨水剂——高渗透性防水剂

特性：

rain-seal拨水剂渗入建筑物墙体及石材的毛细孔内，形成坚硬的网状形膜，对建筑物墙体及石材起防水、防护、防污和透气作用。具有卓越的耐酸性、耐候性、耐紫外线，防止老化与风化污染现象。防止建筑物由于受潮湿而使表面发霉、长青苔。由于高超的透气性，可保持各类石材及建筑物调整湿气功能。由于高渗透拨水功能，可防止石材、建筑物墙体的第二次白化及遗留水珠易冻裂现象。防止红砖的吸水、白化、变色和风化。用于混凝土（高速公路路面、桥面）等构造物，可加强耐磨性，防止老化。

用途：

适用于各类建筑及厂房、公寓、古建筑、园林、石雕、碑塔等文物表面防护。适用于石材类、大理石、文化石、自然石等表面防护。适用于桥梁、港口、海岸构造物、水泥路面防水。适用于石膏板、石棉板、红砖墙、气泡混凝土墙、粘土砖、水泥墙防水。

使用说明/标准施工方法：

素材种类	每m ² 使用量 (l)	每桶施工面积 (m ²)	比较
红砖墙	约0.4	30-45	用量随基面的吸水量不同。 。 涂刷2遍为基准。
水泥墙、砂岩、板岩	约0.2	60-90	
大理石	约0.08	120-250	
重量	18l/桶		
种类	hi拨水剂、拨水剂		
保存期	一年，在30 ° c以下的室内密封保管。		

- 1.把基面上的灰尘、霉、白化等异物清除干净，充分干燥3-4天。
- 2.把基面的裂纹和小孔填充后，才能用刷子、滚筒、喷枪来施工。
- 3.建筑物墙体，大理石表面涂刷2遍，养护期为8 - 10小时，（光面石材表面连续涂刷2遍过5-10分钟后，用洁布擦净至增亮为止，毛石不用擦）。

检测报告：

检测项目	本产品技术指标	检测结果	单项判定
拨水性试验，%	平均吸水量<2	1	合格
耐候性试验，%	平均吸水量<3	0.3	合格
透气性试验，%	水份损失<50	26	合格

注意事项：

- 在不吸水面（玻璃、陶瓷等）上涂刷没有效果，在干燥以前擦净。
- 施工时注意失火，高水压地方不宜使用。
- 在封闭场所施工时，一定要换气，长时间施工需戴口罩。
- 请摇匀后使用，密封后在室内保管。