

全自动消毒液双面贴标机报价 轻松包装 广东双面贴标机

产品名称	全自动消毒液双面贴标机报价 轻松包装 广东双面贴标机
公司名称	广州轻松包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107
联系电话	15018720868 15018720868

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州轻松包装设备有限公司

全自动双面贴标机

全自动双面不干胶贴标机

双面贴标机：贴标机有很多种，根据贴标物体可分为：卡片贴标机、圆瓶贴标机、扁瓶贴标机等；根据标签位置可分为：平面贴标机、侧面贴标机、转角贴标机等，当然还有些专用的电线贴标机、PCB板贴标机等。总体来说，只是工艺段机械略有差异，电气控制系统大同小异。

全自动双面不干胶贴标机-广州轻松

整机运行稳定

统一协调贴标速度、输送速度、分瓶速度；

输送、校正、上压及贴标速度自动同步跟踪；

性能的触摸屏使人机交互更加快速简单；

具有故障报警功能，生产计数功能，扁瓶双面贴标机价格，省电功能(设定时间内无生产时，设备自动转到省电待机状态)，生产数设定提示功能，参数设置保护功能(参数设置分权限管理)。

全自动双面不干胶贴标机-广州轻松

双面贴标机：贴标机有很多种，根据贴标物体可分为：卡片贴标机、圆瓶贴标机、扁瓶贴标机等；根据标签位置可分为：平面贴标机、侧面贴标机、转角贴标机等，当然还有些专用的电线贴标机、PCB板贴标机等。总体来说，酒厂不干胶双面贴标机哪家好，只是工艺段机械略有差异，全自动消毒液双面贴标机报价，电气控制系统大同小异。

全自动双面贴标机

全自动双面不干胶贴标机 · -广州轻松

对瓶标脉冲控制是PLC编程中的重点。其中我们用到了（相对位置控制），（位置控制），（探测器PTO控制）功能块。当有瓶检信号后经过设定的时间伺服开始走速度模式，有色标信号后伺服走一个位置模式；该位置模式走的长度调整预出标的位置。使用的是PLC的MC_TouchProbe_PTO（探测器）功能块，色标信号接PTO功能的探测器上。

全自动双面不干胶贴标机

由于标签带有可能会产生滑动，所以它上面有登记标志，用来保证每一张标签都被正确地放置。登记标志通过一个传感器来读取，在标签带减速阶段，驱动轮会重新调整位置以修正标签带上的任何位置错误。

主要用途：

- 1、适用于圆瓶、方瓶、椭圆瓶、锥度瓶等物体的单面和双面自动贴标。

全自动双面不干胶贴标机-广州轻松

功能特点：

- 1、本机具有一键标签长度自动测量功能，更换不同规格的标签后自动检测标签尺寸，无需再次人工设定标签参数。
- 2、彩色触摸屏操作方便、直观、易操作，具有故障显示功能。
- 3、贴标参数储存：根据不同的物体或标签可以预先设置并将参数存储，以后可以直接调用，不用每次都设置参数。
- 4、送标器角度可8维空间调整，更换不同尺寸的产品调节简单快捷。

全自动双面不干胶贴标机-广州轻松

导致出标困难的原因主要有：

底纸片状无硅:前面说到过底纸点状无硅可能导致贴标断带，如果无硅的面积更大一些，则会使标签的面层与底纸完全粘死在一起，这样的标签在自动粘贴时根本不会出标而是直接被底纸带走。遇到这种情况可以试着用手去揭标签面层，如果面层与底纸粘死，就很有可能是底纸片状无硅导致的。需要注意的是，底纸片状无硅的标签与离型力重的标签是有区别的，前者完全无法揭开，后者可以揭开，广东双面贴标机，但是手感很重。

全自动双面不干胶贴标机

为什么用户要按技术要求提供样品(被贴物、标签)？

答：因为各厂家出于防伪或特色等的原因致使被贴物的形状是千变万化的，贴标机上进行的分料、贴标、卷标/抚标动作均与被贴物外形密切相关，仅仅按给出的长、宽、高(直径、高度)尺寸来设计，或自行用相近规格的样品模拟试机，总是不能反映出客户样品在贴标机上的真实状态，隐藏的问题往往要等到验收时才发现，对双方均不利。所以一般要求客户提供样品，如果实在提供不了，则应事先说明在验收时以我方的样品运行状态作为验收状态。

全自动消毒液双面贴标机报价-轻松包装-广东双面贴标机由广州轻松包装设备有限公司提供。广州轻松包装设备有限公司在贴标机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，轻松包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。