

移动防爆台秤

产品名称	移动防爆台秤
公司名称	上海鼎拓实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鼎拓 型号:TCS-EX510 产地:上海
公司地址	上海市松江区泗泾镇文化路298号（注册地址）
联系电话	021-57709403 13641981733

产品详情

一、移动防爆台秤简介

带打印移动式防爆台秤全不锈钢结构装有四只移动轮结构合理，显示分辨率可以达到十万分之一。具有高精度，超强的抗干扰能力，秤体材质有碳钢和不锈钢可选。

二、移动防爆台秤结构特点

- 1.全SUS304不锈钢材质，优于21CT(一种不含镍、钼的高铬不锈钢)拉线处理，高强度秤台设计更结实耐用；
- 2.台面边缘翻边处理、刚性好、不伤手；
- 3.秤体四角橡胶件螺钉固定、长期使用可靠、不易脱落。

三、移动防爆台秤功能特点

基本功能：计重、计数、置零、去皮、累计、打印

扩展功能：动物称重、保持、分选、检重、上下限报警等

选配功能：RS232/RS485，Modbus，模拟量输出4~20(mA)，0~5(V)，无线传输四、移动防爆台秤技术参数
产品名称：移动防爆台秤产品型号：TCS-EX510量程：30kg、60/75(kg)、100/150(kg)、300kg、500kg

显示分度值：2/5/10/20/50(g)台面尺寸：300×400(mm)、400×500(mm)、500×600(mm)、600×800(mm)(可根据客户要求订做)防爆等级：Ex d ia IIB T4 Gb Ex ia IIC T4 Ga Ex ib IIC T3/T4 Gb

产品标准：Q/LOCO-01-2017

防爆证号：GYB19.1289X

显示：25mmLCD带背光或者0.8LED

准确度等级：OIML III

工作电源：AC/DC本安电源或本安电池组7.2V/4.8Ah环境温度：-10~40()

湿度： 85%

五、移动防爆台秤使用范围 专用于II区防爆环境，适合常移动称重的场合，全不锈钢更适用于化工、药厂防腐性能更优。