DT皮带检重秤

产品名称	DT皮带检重秤
公司名称	上海鼎拓实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鼎拓 型号:DT 产地:上海
公司地址	上海市松江区泗泾镇文化路298号（注册地址）
联系电话	021-57709403 13641981733

产品详情

一、皮带检重秤介绍

1.采用彩色触摸屏显示，用户友好的人机对话界面，操作非常方便；

2.选用高速称重机专用数字称重模块及进口高精度称重传感器，称量稳定；

3.运输带及同步带均选用进口品牌产品，使用寿命长；

4.模块化输送带设计，方便拆装及更换皮带；

5.中文显示操作窗口、专业选别机使用程序、应用功能强大；

6.具合格，不合格数统计显示，数据记录功能；

7.具设定数据组别记忆、调用功能、操作方便。

8.二级操作权限设置，方便管理、减少出错；

9.HI、OK、LO状态实时指示；

10.剔除装置为推杆方式剔除不合格产品；

11.不合格产品存放台采用斜坡式自由滚筒线；

12.完整的解决方案和产品组合线：可配套检机、X光机实现质量的严格把关；

13.可选配：报警指示灯、打印机等附件；

14.可选配：PC通讯口、U盘数据储存器等数据接口。

二、皮带检重秤功能特点

通用性强：整机标准化结构及标准化人机界面可完成各种物料的称重

易更换：可储存多种配方，更换产品规格方便

操作简单：使用威伦彩色人机界面，智能化、人性化设计

易维护：输送带易于拆装，安装维护方便，便于清洁

速度可调：采用变频控制电机，速度可根据需要调节

高速、高精度：采用高精度数字传感器，采样速度快，精度高

零点追踪：可手动或自动清零，以及动态零点追踪

三、皮带检重秤技术参数产品名称：皮带检重秤产品型号：DT

称量：100Kg

称量：1kg

显示分度值：10g

动态称量精度：≤±20g(视包装尺寸及重量)

系统处理效率：20件/分钟(以连续输送方式计算)

称重输送线：1200*600mm(可选其他)

工作台面高度：450mm(可调节范围±30mm)

适用物品长度：900mm

适用物品宽度：550mm

适用物品间距：≥1200mm

皮带线速度：标配40m/min

输送带材质：PVC传送带

使用电源：AC220/50Hz(用户提供机器一侧)

使用气源：0.4～0.8(Mpa)(用户提供机器一侧)

使用温度：-10～40(℃)

基础条件：水平的坚固混凝土地面，混凝土厚度应大于10cm

四、皮带检重秤使用范围　主要用于各种自动化包装流水线及物流输送系统上自动重量检测，上下线重量分级选择，广泛用于饮料、食品、日化、化工、轻工等行业的在线工艺检重应用。