

RS08TA-018D-PU-01|RS08EA-018N-PU-02|B&PLUS遥感器系统

产品名称	RS08TA-018D-PU-01 RS08EA-018N-PU-02 B&PLUS遥感器系统
公司名称	昆山照动贸易有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	品牌:B&PLUS 型号:RS08TA-018D- 产地:日本原装进口
公司地址	花桥镇花安路1赛格电子市场3C03号
联系电话	15962635247

产品详情

RS08TA-018D-PU-01,RS08EA-018N-PU-02,B&PLUS遥感器系统软件,B&PLUS代理商,B&PLUS一级地区代理,RS08TA-018D-PU-01,RS08EA-018N-PU-02,B&PLUS遥感器系统软件,B&PLUS代理商,B&PLUS一级地区代理联接

电缆线联接

联接

实体模型

RS08TA-018D-PU-01

型号规格NPN

RS08EA-018N-PU-02

型号规格PNP

RS08EA-018P-PU-02

驱动器工作电压

12V ± 1.9V交流电

电源电压

24V DC \pm 10% (包含谐波失真)

工作电压

5mA /每点

现阶段的消費

150mA

键入数据信号等级

8分

輸出数据信号等级

8点 1点 (在地区内)

传送间距

0.5 ... 3mm

负荷电流量

五十米A/ 1輸出

允许轴误差

\pm 2.5mm

回应頻率

60HZ

5mAh

LED显示器

地区内显示信息

工作中工作温度

0 .. 80

0 ... 80

安全防护构造

IP67

联接电缆线

PUR / 7.9 , 9x0.18立方毫米

PUR / 7.7 , 2x0.5立方毫米 9x0.18立方毫米

实例原材料

紫铜电镀镍

散射面原材料

涤纶12

净重

外壳65g 电缆线75gx1米

人体95g 电缆线75gx1m

能用感应器

电源电压交流电12V残余工作电压 3.9V少负荷电流量 5mA泄露电流 1mAh

传送区图

安装标准

实体模型一种乙CRS08TA-018D-PU -__18mm18mm110mmRS08EA-018 -PU -__

同行业

RPE-1804P-PU-CP0.3

RPT-TF1804N-PU-01

RPT-TF1804P-PU-01

RPT-TF1804N-PU-CP0.3